Zentriergerät C OS mit Einspannschaft ∅16 mm, Ablesung Messuhr: 0,005mm

Bestelldaten

Bestellnummer	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:
Die Messuhr bleibt während des Arbeitsvorganges in der gewünschten Position.
· **Mit festem Einspannschaft ∅ 16mm zylindrisch.**
Verwendung:
· **Horizontal und vertikal einsetzbar.**
· **Ausrichten von Bohrungen, Wellen, Planflächen, Bezugskanten und Einstichen zentrisch zur Arbeitsspindel.**
· **Rundlaufprüfen von Arbeitsspindeln.**
Genauigkeit:
0,005 mm Zentrier- bzw. Arbeitsgenauigkeit.
Lieferumfang:
C OS – inklusive Tasteinsatz mit Kugel-∅ 5 mm Nr. 359660, und gebogener Tasteinsatz mit Kugel-∅ 5 mm für Außen-∅.
Sonderzubehör:
Tasteinsätze siehe Nr. 359650 – 359670.
Hinweis:
Kantentaster s. Nr. 359000; 359070 und 3D-Taster s. Nr. 359520; 359500.

Technische Beschreibung

Tastdruck	1 N
Messbereich der Uhr	2,5 mm
Länge ohne Schaft und Taster	92 mm
maximale Drehzahl der Spindel	50 - 100 min^{-1}
Gehäuse-∅	60 mm
Ablesung Messuhr	0,005 mm
Produktart	Zentriergerät

Zubehör

Magnethalter komplett Typ M	359611 M
Schnurhalter komplett Typ S	359612 S
Winkel-Tasteinsatz ∅ 2,5 mm	359665
Winkel-Tasteinsatz ∅ 5 mm	359670
Taster / Verlängerung Satz	359650
Tasteinsatz, Kugel-∅ 1,6 mm	359655
Ersatz-Tasteinsatz, gerade ∅ 5 mm	359660