

## FIRE WALKER

**FEUERWEHRSTIEFEL NACH EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI**  
**GRÖSSEN: 35 - 50 (217 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)**



**S3** SCHUTZKLASSE S3  
nach EN ISO 20345

**4** ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM  
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

**SECURA CARE**  
Fersendämpfung

**ST** STAHL-ZEHENSCHUTZ  
Zehenschutzkappe aus Stahl

**1** STAHLZWISCHENSOHLE  
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

**1** FEUERWEHRSTIEFEL  
nach EN 15090:2012

**1** ECHTLEDER-BRANDSOHLE

**DGUV 191** EINLAGENVERSORGUNG  
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

### AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
- + Feuerfestes NOMEX® Garn
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Funktionelle Anziehhilfe
- + Mittelschnürung mit Klemmhaken
- + Seitlicher Reißverschluss
- + Knöchelpolsterung
- + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbettelinlage SECURA CARE mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

### LAUFSOHL

- Perbunan Alpine**, anthrazit
- + Laufsohle mit 6,5 mm Profil
  - + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
  - + Hohe Schnitffestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
  - + Breite Auftrittsfläche
  - + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
  - + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



### DÄMPFUNG

#### Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbettelinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

