

Scotch-Brite™ DB-WL Kompaktscheibe



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Metall, Kunststoff, Holz, Lacke, etc.

Werkstücke: Turbinenschaufeln, Kolbenstangen, Zahnräder, Kolben, etc.

Produktaufbau

<i>Aufbau:</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, gewickelte Scheibenform
<i>Breite:</i>	12,7mm, 25,4mm, 50,8mm
<i>Durchmesser:</i>	152mm, 203mm
<i>Empfohlene U/min.:</i>	3.000, 4.000
<i>Feinheitsgrad:</i>	fine, medium
<i>Härte:</i>	7, 8, 9, 11
<i>Maximale U/min.:</i>	4.500, 6.000
<i>Schleifkorn:</i>	Siliciumcarbid

Anwendungsmöglichkeiten

Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Entgraten nahezu aller Materialien und Werkstücke ohne Entstehung von Sekundärgrat.

Merkmale

- Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
- Gewickelte Faservlies-Scheibe
- Besonders harte Imprägnierung



Vorteile

- Extrem widerstandsfähig
- Speziell für Entgratungsarbeiten ohne Erzeugung von Sekundärgraten
- Permanentes Freisetzen von Schleifkörnern
- Extreme Erhöhung der Standzeit
- Profilierbar
- Besonders für den Einsatz auf



Nutzen

- Zeit- und Kostenersparnis
- Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
- Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
- Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
- Kostenersparnis durch geringe Rüst-

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

