



# Scotch® Klebeband 8485

## Klebeband für den Wiederverschluss

### Produkt-Information

3/2006

#### Beschreibung

Scotch® Klebeband 8485 ist ein Hochleistungsklebeband für den Wiederverschluss und ist für den Einsatz bei standardmäßigen Form-Fill-Seal-Verpackungen bestimmt. Es besteht aus einem Träger aus biaxial gereckter Polypropylenfolie und einem Gummiharzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Der Klebstoff basiert auf einer speziellen Formel, die auf vielen unterschiedlichen Untergründen hohe Haftung und rückstandsfreies Entfernen gewährleistet. Der Träger aus ScotchPro™ Polypropylen überzeugt durch gute Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er sorgt für den sicheren Verschluss bei Lagerung und Versand des Produktes und ermöglicht darüber hinaus wiederholtes Öffnen und Schließen des Beutels nach dessen Öffnen.

#### Anwendungen

Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur aufgebracht. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Auch für Multipacks geeignet.

Klebeband Merkmale*	8485
Klebstoff	Gummiharzklebstoff (auf Lösungsmittelbasis)
Trägermaterial	biaxial gereckte Polypropylenfolie
Dicke des Trägers	50µm (0,050mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	72µm (0,072mm) AFERA 4006
Farbe	transparent, mit individuellem Aufdruck
Schälkraft auf Stahl	2,2 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	65 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	150% AFERA 4005
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Schälkraft auf Polyethylen (LLDPE)	1,6 N/cm AFERA 4001

<b>Lieferdaten</b>	<b>8485</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

### Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 26 25  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*