



Scotch® Klebeband 6876

Fixierungsklebeband

Produkt-Information

5/2009

Beschreibung

Scotch® Klebeband 6876 ist ein hochwertiges Fixierungs-Bündelungs- und Sicherungsklebeband. Durch das starke Trägermaterial aus monoaxial gerecktem Polypropylenfilm ist eine hohe Abriebfestigkeit gegeben. Der speziell formulierte Klebstoff aus Naturkautschuk weist sowohl eine gute Haftung, als auch eine rückstandsfreie Entfernbarekeit auf einer Vielfalt von Untergründen auf. (Eigene Tests unter gegebenen Prozessbedingungen und Materialien **sind unbedingt erforderlich**).

Anwendungen

Scotch® Klebeband 6876 kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern (z.B. H10; H12) oder L-Clip Geräten S-634 / S-857 verarbeitet werden. 6876 wurde speziell als Fixierungsklebeband im Bereich weißer Ware, sowie für die Elektronikindustrie entwickelt. 6876 wird idealer Weise bei Raumtemperatur auf staubfreie Untergründe appliziert. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist..

Klebeband Merkmale*	6876
Klebstoff	Gummi Harz
Trägermaterial	Hochfester monoaxial gereckter Polypropylenfilm
Dicke des Trägers	57µm (0,057mm) AFERA 5006
Gesamtdicke	70µm (0,070mm) AFERA 5006
Farbe	Blau
Schälkraft auf Stahl	2,0 N/cm AFERA 5001
Reißkraft	150 N/cm AFERA 5004
Reißdehnung	35% AFERA 5004
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')

Lieferdaten	6876
Rollenlänge (m) Standard	66 m
Rollenbreite (mm)	19mm, 25mm, 50mm

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18 – 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier