

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



|                    |                 |                       |             |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288185273   | <b>Abmessung:</b>     | 100x23x5 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05024174001     | <b>Gewicht:</b>       | 14 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 967 SL TORX® HF | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |                 | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100    |

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024174001 - 4013288185273

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Das TORX® HF Profil



Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|
|                    |                    |   | mm  | mm   | inch  | inch  |
| 05024170001        | iceblue_277C       | TX 8  | 76  | 16   | 3"  | 5/8"  |
| 05024171001        | tuerkis_339C       | TX 9  | 79  | 16   | 3 1/8"  | 5/8"  |
| 05024172001        | leuchtgruen_375C   | TX 10   | 85  | 17   | 3 1/4"  | 21/32"  |
| 05024173001        | leuchtgelb_yellowC | TX 15   | 90  | 18   | 3 1/2"  | 23/32"  |
| <b>05024174001</b> | <b>pink_241C</b>   | <b>TX 20</b>  | <b>96</b>   | <b>19</b>  | <b>3 3/4"</b>   | <b>3/4"</b>   |
| 05024175001        | gelb_123C          | TX 25   | 104   | 21   | 4 1/8"  | 27/32"  |
| 05024176001        | blau_307C          | TX 27   | 112   | 22   | 4 7/16"   | 29/32"  |
| 05024177001        | leuchtorange_152C  | TX 30   | 122   | 24   | 4 13/16"  | 1"  |
| 05024178001        | rot_200C           | TX 40   | 132   | 27   | 5 3/16"   | 1 1/16"   |

Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024174001 - 4013288185273

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de