


Produkt Datenblatt Modell ultravision 9301 906

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung• auch als Überbrille geeignet• Scheibenwechsel möglich• hohe mechanische Festigkeit der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)• beste Trageeigenschaft durch innovatives Be- und Entlüftungssystem
Technische Details	
Fassung	Körper
Material	PVC
Merkmal	Belüftungssystem/breites Nasenteil
Farbe	grau transparent

Material	Kopfband
Merkmal	Synthetik
Farbe	stufenlos
Befestigung	anthrazit/lime
	PC-Kopfbandhaken
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE
	Scheibe
Material	CA
Scheibendicke	1,2 mm bei PD
Beschichtung	innen beschlagfrei
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV380
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Ersatzscheibe	9300956

Sonstiges

Gewicht	130 g
Verpackung	70 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II