

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic 9302 510


mit reduzierter Ventilation zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln
uvex K1H und uvex K2H

Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Zur Montage der uvex ultrasonic ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche
Adapter (9924.010) erforderlich!

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• Reduzierte Ventilation mit Helmhalterung• Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld• Mechanische Festigkeit ‚B‘ bis 120 m/s• Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper• Problemloser Scheibenwechsel
Technische Details	
Fassung	Körper
Material	PP/TPE
Farbe	grau/blau

Material	Helmhalterung POM/Nylon
Farbe	schwarz
Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision extreme
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
Schutzstufe	Kennzeichnung 2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

Sonstiges

Gewicht

116 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

Normerfüllung

DIN EN 166 + DIN EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II