SICHERHEITSSCHUH MOVE ONE

092081, 092083

GEBRAUCHSANLEITUNG

Instructions for use | Ръководство за употреба | Návod k použití | Brugsanvisning | Modo de empleo | Käitlejhet | Instructions d'utilisation | Használati útmutató | Istruzioni per l'uso | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania | Instruções de utilização | Manual de utilizare | Návod na použitie | Navodila za uporabo | Bruksanvisning

Manufacturer:
Hoffmann Supply Chain GmbH
Poststraße 15, 90471 Nuremberg, Germany
www.hoffmann-group.com

Copyright © Hoffmann Group

Version 1 - 08/23
mo_ppe-sd-428

5.2 PASSFORMKONTROLLE

Ziehen dürfen nicht an Zehen/Ballen anstoßen. Verschlussystem muss sachgerecht verwendet werden. Lasche muss mittig eingeschnürt sein.

5.3 TROCKNUNGSVERFAHREN

Einlegesohle nach jeder Schicht herausnehmen und Schuh in trockenen, gut belüfteten Raum trocknen. Im Idealfall Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden einhalten.

6. REINIGUNG

Mit Schuhpflegemittel reinigen. Bei Bedarf mit handelsüblichen Desinfektionsmittel desinfizieren. Nicht in Waschmaschine reinigen.

7. LAGERUNG

Trockenschlossenem, trockenem Raum. Nur in trockenem Zustand lagern. Nicht in Nähe von Wärmequellen lagern.

8. ZUBEHÖR

Einlegesohlen: Art.-Nr. 092844 für alle in Produktbeschreibung aufgeführten Modelle. Ersatz-Schürsenkelset Art.-Nr. 092867 125 für Hallschuhe. Bestellung über Hoffmann Group Kundenservice.

Der Schuh wird mit einer herausnehmbaren Einlegesohle aus Stoff geliefert. Diese Einlegesohle ist während der Prüfung im Prüf-Platz war. Die Einlegesohle sollte vor dem Tragen mit der Sohle des Schuhs in Gebrauch ist. Sie sollte nur durch eine vergleichbare Einlegesohle ersetzt werden, die vom Originalhersteller geliefert wird.

9. VERFALLSZEIT

Spätestens 2 Jahre nach Herstellungsdatum, sowie bei Schäden entsorgen. Verwendungsdauer ist von Nutzungsintensität und Pflege abhängig. Herstellungsdatum siehe Lasche.

10. TRANSPORT

Transport in trockener Schutzverpackung.

11. ENTSORGUNG

Nach bestimmungsgemäßer Verwendung im Hausmüll entsorgen.

12. ZERTIFIZIERUNG

12.1 NACH CE

Übereinstimmung mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2011. Risikokategorie II. Geprüft und zertifiziert (Module B und D) durch: INTERTEK Italia S.p.A.- Via Guido Miglioli 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) - Italy • Notified Body number: 2575 EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

12.2 NACH ASTM F2413-18

Übereinstimmung mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2011.
Risikokategorie II.
Geprüft und zertifiziert (Module B und D) durch:
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangchou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangchou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
ASTM-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

4. SICHERHEIT

4.1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ VORSICHT

Unzulässige Einlegesohlen
Eingeschränkte Schutzwirkung!
► Sicherheitsschuh nur mit mitgeliefterter Einlegesohle gepr.
► Sicherheitsschuh nur mit mitgeliefterter Einlegesohle verwenden.
► Einlegesohle nur gegen zulässige Einlegesohle austauschen.

4.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Schütz Fuß vor mechanischen Risiken.
Geeignet für Arbeiten in feuchtigkeitsstark gefährdeten Bauelementen.
Wichtig: Dem Träger der Schuhe, sowie dem Hersteller der orthopädischen Einlage ist diese Information zur Verfügung zu stellen.

4.3 SACHWIDRIGER EINSATZ

Durchtrittssichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

4.4 DURCHTRITTSCHUTZ

Der Widerstand gegen Durchdringung dieses Schuhwerks wurde im Labor Unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Höhere Kräfte oder dünneres Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Zwei allgemeine Faktoren sind von durchtrittshemmenden Einlagen und damit von ESA-Schutzwerk verfügbar. Dies sind metallisches und nichtmetallisches Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh getestet/zertifiziert sind, aber jede hat unterschiedliche durchdringschutzmerkmale. Vorteile und Grenzen der beiden folgenden: Metall: Wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z. B. Durchmesser Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Eindringtiefe des Metalls werden Verletzungen nicht durch die gestanzten Lauffläche der Schuhe abgedeckt. Nichtmetall: Kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab. Aber der Widerstand gegen Durchdringung wird durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst. Sofern die vorliegenden Schuhe eine Kennzeichnung der Durchtrittsicherheit haben, ist ein nichtmetallischer Durchtrittschutz verbaut.

4.5 ANTISTATISCHE SCHUHE

Antistatische Schuhe sollen benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zündung z. B. entflammbare Substanzen und Dämpfe durch Funken ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist. **Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen.** Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen vorgesehen werden, wie die ordnungsgemäße Erdung von Ausrüstung und die nachfolgend angegebenen zusätzlichen Prüfungen sollten Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für antistatische Zwecke der Leitweg durch ein Produkt während seiner gesamten Lebensdauer einen elektrischen Widerstand von unter 1 000 MΩ haben sollte. Ein Wert von 100 kΩ wird als untere Grenze für einen neuen Produktes spezifiziert, um begrenzten Schutz gegen gefährliche elektrische Schläge oder Entzündung durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät bei Arbeiten bis zu 250 V sicherzustellen. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Widerstand des Benutzers eingenommen werden kann, wenn Kleidung, Bodenbeschaffenheit oder Schuhe isolierend wirken, oder wenn der Benutzer den Schuhen einer zusätzlichen Schuhschicht aussetzt.

Der elektrische Widerstand dieses Schuhtyps kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen möglicherweise nicht gerecht. Daher ist es notwendig, dass der Benutzer sich in der Lage ist, seine vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner gesamten Gebrauchszeit geeignet zu bleiben. Dieser Benutzer wird daher empfohlen, mit Hoffmann Group Kundenservice Kontakt aufzunehmen. Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die von Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Bei der Benutzung sollten keine isolierenden Bestandteile zwischen der Innensohle des Schuhs und dem Fuß des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen Innensohle und dem Fuß eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh/Einlage auf ihre elektrischen Eigenschaften hin geprüft werden.

5. SICHERHEITSSCHUH VERWENDEN

5.1 SCHUTZWIRKUNG

Vor jeder Verwendung auf Risse und andere Beschädigungen in Sohle, Schuhoberteil, Nähte, Verformungen und auf ablösende Sohle achten. Im Falle von Beschädigungen Prüfliste anhand des Schuhinnenteil auf Beschädigungen und abstehende Materialien prüfen. Zehenkappe darf weder von außen, noch von innen, sichtbar sein.

5.2 FUNKTIONSPRÜFUNG

Schuh vor Benutzung auf Funktionsfähigkeit prüfen. Dazu Schuh mit Fersenbereich auf Boden aufsetzen und Ferse mit Kraft auf Boden drücken. Dabei darf Ferse nicht durchrutschen.

5.3 ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN

Elektrostatische Aufladungen können durch Ableiten der elektrischen Ladungen vermindert werden, so dass die Gefahr der Zündung z. B. entflammbare Substanzen und Dämpfe durch Funken ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist.

Der Widerstand gegen elektrische Aufladung dieses Schuhwerks wurde im Labor Unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Höhere Kräfte oder dünneres Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Zwei allgemeine Faktoren sind von durchtrittshemmenden Einlagen und damit von ESA-Schutzwerk verfügbar. Dies sind metallisches und nichtmetallisches Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh getestet/zertifiziert sind, aber jede hat unterschiedliche durchdringschutzmerkmale. Vorteile und Grenzen der beiden folgenden: Metall: Wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z. B. Durchmesser Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Eindringtiefe des Metalls werden Verletzungen nicht durch die gestanzten Lauffläche der Schuhe abgedeckt. Nichtmetall: Kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab. Aber der Widerstand gegen Durchdringung wird durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst. Sofern die vorliegenden Schuhe eine Kennzeichnung der Durchtrittsicherheit haben, ist ein nichtmetallischer Durchtrittschutz verbaut.

4.5 ANTISTATISCHE SCHUHE

Antistatische Schuhe sollen benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zündung z. B. entflammbare Substanzen und Dämpfe durch Funken ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist. **Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen.** Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen vorgesehen werden, wie die ordnungsgemäße Erdung von Ausrüstung und die nachfolgend angegebenen zusätzlichen Prüfungen sollten Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

Der elektrische Widerstand dieses Schuhtyps kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen möglicherweise nicht gerecht. Daher ist es notwendig, dass der Benutzer sich in der Lage ist, seine vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner gesamten Gebrauchszeit geeignet zu bleiben. Dieser Benutzer wird daher empfohlen, mit Hoffmann Group Kundenservice Kontakt aufzunehmen. Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die von Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Bei der Benutzung sollten keine isolierenden Bestandteile zwischen der Innensohle des Schuhs und dem Fuß des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen Innensohle und dem Fuß eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh/Einlage auf ihre elektrischen Eigenschaften hin geprüft werden.

5. SIGURNOSNA OBUĆA

5.1 SVRHA

Štiti stopalo od mehaničkih rizika.

Prikladna za rad s građevinskim materijalima koji su elektrostatički uzgojeni.

Važno: Ovu informaciju treba dati nositelju cipela i proizvođaču ortopedskih uložaka za cipele.

5.2 PROVJERA PRIKLADNOSTI

Prstima ne smiju udarati u nožne prste. Sustav zatvaranja mora se primijeniti u skladu s namjenom. Jezik cipele potrebno je svezati po sredini.

5.3 POSTUPAK SUŠENJA

Uložak je potrebno izvaditi nakon svake smjene, a cipelu sušiti u suhom i prozračenom prostoru. Idealno je sušenje koje traje najmanje 24 sata.

6. ČIŠĆENJE

Čisti sredstvom za njegu cipela. Po potrebi dezinficirati komercijalnim sredstvom za dezinfekciju. Ne prati u perilici.

7. SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom, suhom prostoru. Skladištiti samo u suhom stanju. Ne skladištiti u blizini izvora topline.

8. PRIBOR

Ulošci za umetanje: Art.-br. 092844 za sve modele navedene u opisu proizvoda. Zamjenske vezice za cipele br. art. 092867 125 za moje cipele. Naručbe putem korisničke podrške tvrtke Hoffmann Group.

Cipela dolazi s uklonjivim uloškom za cipele ili čarapom koja je tijekom ispitivanja bila na mjestu. Uložak za cipele bi trebao biti umetnut prije nego što se cipela u uporabi. Treba ga zamijeniti samo sličnim uloškom za cipele koji je isporučio izvorni proizvođač.

9. VIJEK TRAJANJA

Cipele je potrebno baciti najkasnije 2 godine od datuma proizvodnje te u slučaju da su oštećene. Vijek trajanja ovisi o intenzitetu korištenja i njezi. Datum proizvodnje otisnut je na jeziku cipele.

10. TRANSPORT

Transportirati u suhoj kutiji za cipele.

11. ODLAGANJE U OTPAD

Nakon namjenske uporabe odložite u kućanski otpad.

12. CERTIFICIRANJE

12.1 PREMA CE

Usklađenost s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425. Zaštitna cipela prema standardu EN ISO 20345:2011. Kategorija rizika II. Ispitano i certificirano (moduli B i D) od: INTERTEK Italia S.p.A. - Via Guido Miglioli 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) - Italija • Notified Body number: 2575 Izjava o sukladnosti EU-a stoji na raspolaganju na sljedećoj adresi: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

12.2 PREMA ASTM F2413-18

Usklađenost s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425.
Zaštitna cipela prema standardu EN ISO 20345:2011.
Kategorija rizika II.
Ispitane i certificirane (moduli B i D) od:
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangchou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangchou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
Izjava o sukladnosti ASTM-a stoji na raspolaganju na sljedećoj adresi:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepřípustné vložky do bot
Omezený ochranný účinek.
► Bezpečnostní boty používejte pouze s dodanou vložkou do bot.
► Vložku do bot měňte pouze za schválené náhradní vložky.

4.2 STANOVENÉ POUŽITÍ

Chrání nohu před mechanickými riziky.
Hodné pro používání v místech s znečištěnými konstrukčními prvky.
Důležité: Předejte tyto informace uživateli obuvi i výrobci ortopedických vložek.

4.3 NEPŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ

Vložku bezpečnou proti proražení a krytku proti z obuvi neodstraňujte.

4.4 OCHRANA PROTI PROŠLÁPNUTÍ

Odpor proti průniku byl stanoven v laboratoři při použití pupínku zkušebního hřebíku o průměru 4,5 mm a síle 1 100 N. Vyšší síly nebo tenčí hřebíky mohou zvyšovat riziko proniknutí. V takových případech se musí zohlednit alternativní preventivní opatření. Dva obecné faktory ovlivňují ochranu proti proražení vložek proti proražení. Jsou to kovové a nekovové materiály. Obě splňují minimální požadavky na odpor proti proražení normy, kterou byla obuv testována/certifikována, avšak každá má vlastní jedinečné vlastnosti ochrany proti proražení. Jsou: Je méně ovlivněn tvarem špičatého předmětu / nebezpečí (např. průměr geometrie, ostrost). Z důvodu omezení při výrobě obuvi není pokrytá celá dosedací plocha obuvi. Nekovové: Může být lehčí, flexibilní a pokrývat větší plochu. Avšak odpor proti proražení je ovlivněn tvarem špičatého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost). Pokud má dodaná obuv označení ochrany proti proražení, obsahuje nekovovou ochranu proti proražení.

4.5 ANTISTATICKÁ OBUV

Antistatická obuv by se měla používat v případech nedostatných zabránění elektrostatickému nabíjení odváděním elektrického náboje tak, že je zabráněno nebezpečí vznícení např. hořlavých substancí a par jiskrami a pokud není vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem z elektrického zařízení nebo pod napětím. **Musíme však upozornit na to, že antistatická obuv nemůže nabídnout dostatečnou ochranu proti elektrickému úderu, protože vytváří pouze odpor mezi podlahou a nohou.** Pokud nelze zcela vyloučit možnost úrazu elektrickým proudem, musí být přijata další opatření, např. správné uzemnění zařízení a následující zkoušky, které by měly být součástí rutinního programu úrazové prevence na pracovišti.

Zkušenosti prokázaly, že pro antistatické účely by měla mít vodivá dráha produktem během své celé životnosti elektrický odpor nejvýše 1 000 MΩ. Je specifikována jako minimální hodnota nového produktu pro zajištění omezené ochrany proti nebezpečným úderům el. proudem nebo vznícení z důvodu defektu na elektrickém zařízení při pracích v blízkosti částí pod napětím do 250 V. Dbejte na to, že obuv za určitých okolností nemusí poskytovat ochranou, pokud je podlaha příliš dobře odvodňuje, nebo když je oblečení nebo nohy chrání před dalšími ochrannými opatřeními.

Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může změnit při ohýbání, znečištění nebo vlhkosti. Tato obuv pak pravděpodobně nebude svou určenou funkci při použití ve vlhku. Proto je potřebné zajistit, aby byl produkt schopen plnit svou určenou funkci odvodu elektrostatického náboje i aby během celé své doby použití poskytoval určitou ochranu. Proto uživatel doporučujeme, aby na místě určil souvislou elektrickému odporu na místě pod pat a vždy provádět pravidelné a v kratších intervalech.

Obuv klasifikace I může při delší době používat vlhkost a při vlhkých a mokrých podmínkách se stát vodivou.

V případě použití obuvi, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podrážky, by měl uživatel vždy před vstupem do nebezpečné oblasti zkontrolovat elektrické vlastnosti své obuvi.

V oblastech, ve kterých je antistatická obuv použita, by měl být takový odpor podlahy, aby nedošlo ke zrušení dané ochranné funkce.

Při použití by se mezi vnitřní podrážkou boty a nohu uživatele neměly vkládat žádné izolující předměty. Pokud se mezi vnitřní podrážkou a nohu vkládá vložka, měly by se u spojení bota/vložka zkontrolovat elektrické vlastnosti.

5. POUZITÍ BEZPEČNOSTNÍCH BOT

5.1 VIZUÁLNÍ KONTROLA

Před každým použitím důkladně prohlédněte podrážku, horní část boty, kvy na trhliny a jiná poškození a na deformaci a odchýlkující se podrážku. Dbejte na dostatečnou hloubku hrotu. U vnitřní části boty zkontrolujte na poškození a odvádějící materiály. Krytka prstů nesmí být viditelná zvenčí ani zevnitř.

5.2 KONTROLA TVARU

Prsty ne nesmí dotýkat krytky prstů. Uzavírací systém se musí používat odborně. Jazyk musí být zatěrnován středově.

5.3 SUŠENÍ

Vložku do bot po každé směně vyjměte a boty nechte oschnout v suché a dobře větrané místnosti. V ideálním případě dodržujte dobu sušení nejméně 24 hodin.

6. ČIŠTĚNÍ

Čistěte čistícím prostředkem na boty V případě potřeby vydesinfikujte obuvkým desinfekčním prostředkem. Nepere v pračce.

7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Skladujte pouze v suchém stavu. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vložky do bot art.č. 092844 pro všechny modely uvedené v popisu výrobku. Náhradní tkaničky art. č. 092867 125 pro polobotky. Objednávka přes zákaznickou službu Hoffmann Group.

Obuv je dodávána s odnímatelnou vložkou do bot vyrobenou z látky, která během zkoušek byla na vrch obuti. Během použití obuvi by vložka do bot zůstat na místě. Smí být nahrazena pouze porovnatelnou vložkou do bot, kterou dodává původní výrobce.

9. ŽIVOTNOST

Zlikvidujte nejpozději 2 let po datu výroby a také v případě poškození. Doba použití závisí na intenzitě používání a ošetřování. Datum výroby viz jazyk.

10. PŘEPRAVA

Přepravu v suchém obalu obuvi.

11. LIKVIDACE

Po správném použití likvidujte v odpadu z domácností.

12. CERTIFIKACE

12.1 PODLE CE

Bezpečnostní boty podle EN ISO 20345:2011. Riziková kategorie II. Testy a certifikaci (moduly B a D) provedl: INTERTEK Italia S.p.A. - Via Guido Miglioli 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) - Italy • Notified Body number: 2575

12.2 PODLE ASTM F2413-18

Bezpečnostní boty podle EN ISO 20345:2011.
Riziková kategorie II.
Testy a certifikaci (moduly B a D) provedl:
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangchou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangchou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
Prohlášení o shodě ASTM je dostupné na následujících stránkách:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

4. SIKKERHEDSSKO MOVE ONE

1. IDENTIFIKATIONSDATA

Version 01 Original brugsvejledning

2. GENERELLE HENVISNINGER

Lars og følg betjeningsvejledningen.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

ESD-sikkerhedssko af Cordura Mesh + TTE og Nubuk-skindlæder: 36 – 48.
Art.-nr. 092081: Sko Move One, kategori S1P
Art.-nr. 092083: Sko Move One, kategori S1P

3.1 FORKLARING AF MÆRKNING

ⓘ Mærkningen iht. EN ISO 20345:2011 befinder sig på indersiden af planen.

S1	Grundlæggende krav, lukket hælområde, antistatiske egenskaber, energioptagelsesevne i hælområdet, brændstofbestandighed.
S2	Grundlæggende krav, lukket hælområde, antistatiske egenskaber, energioptagelsesevne i hælområdet, brændstofbestandighed, beskyttelse mod vandpenetrerangning og vandoptagelse, gennemtrængningsbestandighed, profilsål.
S3	Grundlæggende krav, lukket hælområde, antistatiske egenskaber, energioptagelsesevne i hælområdet, brændstofbestandighed, beskyttelse mod vandpenetrerangning og vandoptagelse, gennemtrængningsbestandighed, profilsål.
P	Gennemtrængningsbeskyttelse, mindst 1100 N.
SRC	Grundlæggende krav, skridsikker på gulve af keramikfliser med NaLS og stålglycol med glycerin.
A	Antistatisk sko, gennemgangsmodstand i tørt og fugtig atmosfære: > 100 kΩ og ≤ 1000 MΩ.

Yderligere markninger:
Skosterrelse, markering og typebetegnelse af fabrikanten, fremstillingsmånedog -år. Mærkningen i feltet ÆSTM refererer sig til den gyldige skostørrelsestabel for EU-forordningen om personlige værnemidler, men er til tænkt USA.

3.2 PRODUKTMÆRKNING

Personlige værnemidler er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.

4. SIKKERHED

4.1 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ FORSIGTIG

Ikke-tilladte indlægsåler
Begrænset beskyttelseseffekt.
► Sikkerhedsskoen er blevet kontrolleret med den medleverede indlægssål.
► Sikkerhedsskoen må kun anvendes med den medfølgende indlægssål.
► Indlægsålen må kun udskiftes med en tilladt indlægssål.

4.2 BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

Beskytter foden mod mekaniske risici.
Egnet til arbejder i meget fugtige bygningsområder.
Vigtigt: Disse oplysninger skal stilles til rådighed for brugeren af skoene og producenten af de ortopædiske indlæg.

4.3 UKORREKT ANVENDELSE

Det gennembringningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.

4.4 BESKYTTELSE MOD GENNEMTRÆNGNING

Modstandsevnen mod gennemtrængning for dette skotøj er blevet bestemt på laboratoriet ved anvendelse af et stumpt testsøm på 4,5 mm diameter og en kraft på 1100 N. Højere kræfter eller tyndere søm forøges risikoen for gennemtrængning i sådanne tilfælde skal der overvejes alternative forebyggende foranstaltninger. De findes i øjeblikket to forskellige typer af gennemtrængningshæmmende indlæg til sikkerhedsko. Der er tale om metalliske og ikke-metalliske materialer. Begge typer opfylder minimumskravene til modstandsevne mod gennemtrængning iht. standarderne, som er anprøvet på skoen, men de har forskellige ekstra forhold eller slæmper inklusiv fleksibel. Fordele/ulemper: Ikke-metallisk: Påvirkes negativt som følge af den spidse genstands form / fare (f.eks. diameter, geometri, skarphed). Så grund af begrænsninger inden for skofremstillingen bliver ikke hele skoens slidflade dækket. Ikke-metal: Kan være lettere og mere fleksibel og dækker en større flade sammenlignet med metal. Men modstanden mod gennemtrængning påvirkes mere af den spidse genstands form / fare (f.eks. diameter, geometri, skarphed). Såfremt de pågældende sko har en mærkning med gennemtrængningssikkerhed, er der anbragt en ikke-metallisk gennemtrængningsbeskyttelse.

4.5 ANTISTATISKE SKO

Antistatiske sko skal anvendes, når det er nødvendigt at forhindre en elektrostatisk opladning som følge af udledning af den elektriske ladninger, så faren for antændelse af fx brændbare stoffer og dampe som følge af gnister undelukkes, og når faren for et elektrisk stød fra elektrisk udstyr eller spændingsførende dele ikke kan udelukkes tilstrækkeligt. **Det skal dog gøres opmærksom på, at antistatiske sko ikke giver tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, da de kun opbygger en modstand mellem gulvet og foden.** Hvis faren for et elektrisk stød ikke helt kan udelukkes, skal der træffes yderligere foranstaltninger for at undgå denne fare. Således skal der sørges for korrekt jordforbindelse af udstyret og overholdes de nedenfor angivne yderligere kontroller samt det rutinemæssige program med forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen.

Erfaringerne har vist, at den ledende strøm gennem et produkt bør have en elektrisk modstand på under 1 000 MΩ under hele levetid med hendblik på antistatisk beskyttelse. En værdi på 100 kΩ angives som nedre grænse for et nyt produkt for at sikre begrænset beskyttelse mod farlig elektrisk stød eller antændelse som følge af en defekt på elektrisk udstyr ved arbejde på eller i nærheden af 250 V. Man bør dog være opmærksom på, at skoen under bestemte betingelser ikke giver en tilstrækkelig beskyttelse. Derfor bør brugeren af skoen altid træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Den elektriske modstand for denne skotype kan forringes som følge af bøjning, tilsmudsning eller fugtighed. Denne sko kan muligvis ikke udføre sin tiltænkte funktion, hvis den bæres under våde betingelser. Derfor er det nødvendigt at sørge for, at produktet kan opfylde sin beregnede funktion til afledning af elektrostatisk opladning og at det bevarer sine egenskaber i hele sin levetid. Brugeren af disse sko anbefales derfor at kontakte Hoffmann Group kundeservice. Det anbefales derfor, at brugeren fastlægger en kontrol på stedet af den elektriske modstand og udfører denne regelmæssigt med korte intervaller.

Sko med klassification I kan absorbere fugtighed, hvis de bæres i længere tid, og blive ledende under fugtige og våde betingelser.

Hvis skoen bæres under betingelser, hvor sålens materialet bliver kontamineret, bør brugeren kontrollere skoens elektriske egenskaber, før det farlige område betrædes.

I områder, hvor der bæres antistatisk sko, bør modstanden have en sådan beskaffenhed, at skoens beskyttelsesfunktion ikke ophæves.

Under brugen bør der ikke indlægges nogen isolerende dele mellem skoens indersål og brugerens fod. Hvis der lægges et indlæg i mellem indersålen og foden, skal forbindelsen mellem skoen og indlægget kontrolleres med henblik på dens elektriske egenskaber.

5. ANVENDELSE AF SIKKERHEDSSKO

5.1 VISUEL KONTROL

Før hver anvendelse skal der undersøges en kontrol med henblik på revner og andre beskadiget i såler, skoens overdel, samme, deformationer, og om sålen er ved at løsne sig. Kontrollér, at profildybden er tilstrækkelig. Kontrollér den indre del af skoen for beskadigelser og fremspringende materialer. Tåkappen må hverken være synlig udv- eller indefra.

5.2 KONTROL AF PASFORM

Tæerne må ikke støde mod tåkappen. Lukkesystemet skal anvendes fagligt korrekt. Plasen skal bindes i midten.

5.3 TØRREMETODE

Tag indlægssålen ud efter hvert afslutet arbejdsdøgn, og lad den og skoen i et tørt og godt ventileret rum. Det bør helst overholdes en tørretid på mindst 24 timer.

6. RENGØRING

Rengør med skopleiemiddel. Desinficér efter behov med almindelig på desinfektionsmiddel. Må ikke vaskes i vaskemaskinen.

7. OPBEVARING

Opbevares i et lukket og tørt rum. Må kun opbevares i tør tilstand. Må ikke opbevares i nærheden af varmekilder.

8. TILBEHØR

Indlægssåler art.-nr. 092844 til alle modeller, der er anført i produktbeskrivelsen. Reservesnørebånd art.-nr. 092867 125 til sko. Bestilles via Hoffmann Groups kundeservice.

Skoene leveres med udtagelige indlægssåler af stof. Disse sål på deres plads under kontrollen. Indlægssålen skal bæres på sålen, så længe skoene er i brug. De må kun udskiftes med en lignende indlægssål, som leveres af den originale producent.

9. UDLØBSDATO

Skal bortskaffes senest efter 2 år efter fremstillingsdatoen samt i tilfælde af beskadigelser. Anvendelsesvarigheden afhænger af brugsintensiteten og plejen. Fremstillingsdato, se planen.

10. TRANSPORT

Transport i tør skoemballage.

11. BORTSKAFFELSE

Kan bortskaffes som husholdningsaffald efter bestemmelsesmæssig anvendelse.

12. CERTIFICERING

12.1 I HENHOLD TIL CE

Overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/425 om personlige værnemidler. Sikkerhedssko iht. EN ISO 20345:2011. Risikokategori II. Kontrolleret og certificeret (moduler B og D) af: INTERTEK Italia S.p.A. - Via Guido Miglioli 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) - Italy • Notified Body number: 2575 EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende adresse: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

12.2 I HENHOLD TIL ASTM F2413-18

Overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.
Sikkerhedssko iht. EN ISO 20345:2011.
Risikokategori II.
Kontrolleret og certificeret (modul B og D) af:
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangchou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangchou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
ASTM-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

4. ZAPATO DE SEGURIDAD MOVE ONE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Versión 01 Modo de empleo original

2. AVISOS GENERALES

Lea el manual de instrucciones, téngalo en cuenta y consérvelo para futuras consultas de cualquier momento.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zapatos de seguridad ESD de material Cordura + TTE como zapato deportivo. Números de zapato disponibles: 36 – 48.
Número de artículo 092081: zapato deportivo Move One, categoría S1P
Número de artículo 092083: zapato deportivo Move One, categoría S1P

3.1 EXPLICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN

ⓘ La identificación según la norma EN ISO 20345:2011 se encuentra en la superficie interior de la lengüeta.

S1	Requisito básico, zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas, capacidad de absorción de energía en la zona del talón, resistencia a los combustibles.
S2	Requisito básico, zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas, capacidad de absorción de energía en la zona del talón, resistencia a los combustibles, penetración de agua y absorción de agua, seguridad contra

nl VEILIGHEIDSSCHOEN MOVE ONE

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Versie 01 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

2. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Handleiding lezen, in acht nemen, voor later gebruik bewaren en te allen tijde beschikbaar houden.

3. PRODUCTBESCHRIJVING

ESD-veiligheidsschoenen van Cordura Mesh + TTE als lage schoen. Beschikbare schoenmaten: 36 – 48.
Art.nr. 092081: Lage schoen Move One, categorie S1P
art.-nr. 092083: Lage schoen Move One, categorie S3

3.1 TOELICHTING AANDUIDING

ⓘ *Aanduiding volgens EN ISO 20345:2011 bevindt zich op de binnenzijde van de tong.*

S1	Basisvereiste, gesloten hielgedeelte, antistatische eigenschappen, energieabsorptievermogen in het hielgedeelte, brandstofbestendigheid.
S2	Basisvereiste, gesloten hielgedeelte, antistatische eigenschappen, energieabsorptievermogen in het hielgedeelte, brandstofbestendigheid, binnendringen van water en wateropname.
S3	Basisvereiste, gesloten hielgedeelte, antistatische eigenschappen, energieabsorptievermogen in het hielgedeelte, brandstofbestendigheid, binnendringen van water en wateropname, doorlooppatroon, profielzool.
P	Doorloopperkelmid, minimaal 1100 N
SRC	Basisvereiste, antislipwerking op vloeren met keramische tegels met NaLS en op staten bodems met glycerine.
A	Antistatische schoen, doorgangsweerstand in droge en vochtige atmosfeer: > 100 kΩ en ≤ 1000 MΩ.

Andere aanduidingen:
Schoennaar, aandoening en typeaanduiding van de producent, productiemaand en -jaar. De aanduiding in het veld ASTM heeft geen betrekking op het geldigheidsbereik van de PBM-verordening (EU), maar is voor de VS bestemd.

3.2 PRODUCTMARKERING

CE Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425.

4. VEILIGHEID

4.1 BASISVEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

⚠ VOORZICHTIG

Niet-toegestaan inlegzolen
Beperkte bescherming werking.
► Veiligheidsschoen is getest met meegeleverde inlegzool.
► Veiligheidsschoen alleen gebruiken met meegeleverde inlegzool.
► Inlegzool alleen vervangen door toegestane inlegzool.

4.2 BESLOOP GEBRUIK

Beschermt de voet tegen mechanische risico's.
Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.
Belangrijk: Deze informatie moet ter beschikking worden gesteld aan zowel de drager van de schoenen als de producent van de orithopedische inlegzool.

4.3 ONJUIST GEBRUIK

Doorloopveilige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

4.4 DOORLOOPBESCHERMING

De weerstand tegen doordringing van dit schoeisel is vastgesteld in het laboratorium met gebruikmaking van een stompe testnagel met een diameter van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Hogere krachten of dunnere nagels kunnen het risico van doordringing verhogen. In dergelijke gevallen moeten alternatieve preventieve maatregelen worden genomen. Twee algemene soorten doorloopremmende tussenlagen zijn momenteel beschikbaar in PBM-kwaliteit. Dit zijn metalen en niet-metalen materialen. Beide voldoen aan de minimumvereisten aan de weerstand tegen doordringing volgens de normen die op de schoen zijn aangegeven, maar elke soort heeft bovendien voordelen en nadelen inclusief de verschillen in weerstand tegen doordringing. Wordt minder door de voren van het puntige voorwerp/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte) beïnvloed. Vanwege de beperkingen in de schoenproductie wordt niet het hele loopvlak van de schoenen afgedekt. Niet-metaal: Kan lichter, flexibeler zijn en dekt een groter oppervlak af vergeleken met metaal. Maar de weerstand tegen doordringing wordt meer door de vorm van het puntige voorwerp/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte) beïnvloed. Voor een goede bescherming zijn voorzien van een aanduiding van de doorloppakketbreedte, is een niet-metalen doorloopbescherming ingebouwd.

4.5 ANTISTATISCHE SKO

Antistatische schoen moeten worden gebruikt wanneer het noodzakelijk is een elektrostatische oplading door afleiden van de elektrische lading te verminderen, zodat het gevaar van ontbranding van bijvoorbeeld ontvlambare substanties en dampen door vonken wordt uitgesloten, en wanneer het gevaar van een elektrische schok door een elektrisch apparaat of door spanningsvoerende onderdelen niet volledig is uitgesloten.
Er moet echter op worden gewezen dat schoeisel niet voldoende bescherming kunnen bieden tegen een elektrische schok, omdat ze alleen een weerstand tussen vloer en voet opbouwen.
Als het gevaar van een elektrische schok niet volledig kan worden uitgesloten, moeten veelre maatregelen ter voorkoming van dit gevaar worden genomen. Zulke maatregelen en de hieronder aangegeven extra controles moeten deel uitmaken van het routinematige preventieprogramma op de werkplek.
De ervaring leert dat voor antistatische doeleinden de geleidingsweg door een product tijdens zijn totale levensduur een elektrische weerstand van minder dan 1 000 MΩ moet hebben. Een waarde van 100 kΩ wordt als onderste grens voor de weerstand van een nieuwe schoen aangenomen. Deze beperkte bescherming te garanderen tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontbranding door een defect aan een elektrisch apparaat bij wisselstroomen tot 250 V. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de schoen onder bepaalde omstandigheden onvoldoende bescherming biedt; daarom moet de gebruiker van de schoen altijd extra veiligheidsmaatregelen nemen.
De elektrische weerstand van dit schoentype kan door buigen, vuil of vocht aanzienlijk veranderen. Deze schoen kan mogelijk de bescherde functie niet vervullen als de voet wordt gedragen in natte omstandigheden. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het product in staat is om de beoogde functie van afleiding van elektrostatische opladingen te vervullen en tijdens de hele gebruiksduur een bepaalde bescherming te bieden. De gebruiker wordt daarom geadviseerd om controle van de elektrische weerstand ter plaatse vast te leggen en deze regelmatig en met korte tussenpozen uit te voeren.
Schoenen van classificatie I kunnen bij langere draagtijd vocht absorberen en in vochtige en natte omstandigheden geleidend worden.
Als de schoen wordt gedragen in omstandigheden waarin het zoolmateriaal wordt verontreinigd, moet de gebruiker de elektrische eigenschappen van zijn schoenen elke keer vóór het betreden van een gevaarzone controleren.
In zones waarin antistatische schoenen worden gedragen, moet de bodemweerstand zodanig zijn dat de beschermende werking van de schoen niet wordt opgeheven.
Bij het gebruik mogen geen isolerende onderdelen tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de gebruiker worden geplegd. As een tussenlag tussen binnenzool en voet wordt geplaatst, moet de verbinding schoen/tussenlaag wel betrefft elektrische eigenschappen worden gecontroleerd.

5. VEILIGHEIDSSCHOEN GEBRUIKEN

5.1 VISUELE CONTROLE

Vóór elk gebruik controleren op scheuren en andere beschadigingen in zool, bovendeel van de schoen, naden, verbindingen en isolatielaag van de zool, op volledige profieldiepte. Binnendeel van de schoen controleren op beschadigingen en afzaande materialen. Teenkap mag van buiten en van binnen niet zichtbaar zijn.

5.2 PASVORMCONTROLE

Tenen mogen niet tegen de teenkap stoten. Sluitsysteem moet correct worden gebruikt. Tong moet in het midden zijn ingenomen.

5.3 DROOGPROCEDURE

Inlegzool na elke plaatgendienst uitnemen en schoen in droge, goed geventileerde ruimte drogen. In het ideale geval een droogtijd van minstens 24 uur aanhouden.

6. REINIGING

Met schoenverzorgingsmiddel reinigen. Indien nodig met in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel desinfecteren. Niet in wasmachine reinigen.

7. OPSLAG

In een gesloten, droge ruimte opslaan. Alleen in droge toestand opslaan. Niet in de buurt van warmtebronnen opslaan.

8. ACCESSOIRES

Inlegzolen art.-nr. 092844 voor alle in de productbeschrijving vermelde modellen. Reserveveters art.-nr. 092867 125 voor lage schoenen. Bestelling via de Hoffmann Group Klantenservice.
De schoen wordt geleverd met een uitneembare inlegzool of zitsok die tijdens de test aanwezig was. De inlegzool mag niet worden weggenomen, zolang de schoen in gebruik is. Deze mag alleen door een vergelijkbare inlegzool worden vervangen die door de originele producent wordt geleverd.

9. HOUDBAARHEIDSDUUR

Uiterlijk 2 jaar na productiedatum en bij beschadigingen weggooien. Gebruiksduur is afhankelijk van gebruiksintensiteit en verzorging. Productiedatum zie tong.

10. TRANSPORT

Transport in droge schoenverpakking.

11. WEGGOOIEN

Na beoogd gebruik weggooien in het huisvuil.

12. CERTIFICERING

12.1 VOLGENS CE

Conformiteit met PBM-verordening (EU) 2016/425. Veiligheidsschoen volgens EN ISO 20345:2011. Risicocategorie II. Getest en gecertificeerd (modules B en D) door: INTERTEK Italia S.p.A. • Via Guido Miglioli 2/A • 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) • Italy • Notified Body number: 2575 EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende link: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

12.2 VOLGENS ACH ASTM F2413-18

Conformiteit met PBM-verordening (EU) 2016/425.
Veiligheidsschoen volgens EN ISO 20345:2011.
Risicocategorie II.
Getest en gecertificeerd (modules B en D) door:
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
De ASTM-conformiteitsverklaring is op de volgende website beschikbaar:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

ro VERNESKO MOVE ONE

1. IDENTIFIKASJONSDATA

Versjon 01 Oversettelse av original bruksanvisning

2. GENERELLE MERKNADER

Les instruksjonsboken, følg den, oppbevar den for senere bruk og hold den alltid tilgjengelig.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

ESD-vernesko av cordura mesh + TTE som lav sko. Tilgjengelige skostørrelser: 36 – 48.
Art.nr. 092081: Lav sko Move One, kategori S1P
Art.nr. 092083: Lav sko Move One, kategori S3

3.1 FORKLARING AV MERKINGEN

ⓘ *Merking iht. EN ISO 20345:2011 befinner seg på innsiden av svanepartiet.*

S1	Grunnleggende krav, lukket hælområde, antistatiske egenskaper, evne til energiopptak i hælområdet, bestandighet mot drivstoff.
S2	Samtlig obuvene jest zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu komfortu użytkownika. Buty należy sznurować w taki sposób, aby język znajdował się w środku.
S3	W miejscach, gdzie używane jest obuwie, należy zwrócić uwagę na to, aby obuwie w pewnych warunkach nie stanowiło dostatecznej ochrony; w związku z tym użytkownik obuwia powinien zawsze przedsięwziąć dodatkowe środki zostrożności.
P	Beskyttelse mot spikertramp, minst 1100 N.
SRC	Grunnleggende krav, anti-skli på gulv av keramiske fliser med NaLS og på stålgulv med glyserin.
A	Antistatisk sko, volumresistens i tørr og fuktig atmosfære: > 100 kΩ og ≤ 1000 MΩ.

Annen merking:
Skostørrelse, produsentens kjennemerke og typebetegnelse, produksjonsmånedog -år. Merking i henhold til ASTM-referanse ikke til PVU-direktivets (EU) anvendelsesområde, men er ment for USA.

3.2 PRODUKTMERKING

CE Personlig verneutstyr i samsvar med PVO-forordningen (EU) 2016/425.

4. SIKKERHET

4.1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSHENVISNINGER

⚠ FORSIKTIG

Ikke tillatte innleggsåler
Begrenset vernieffekt.
► Vernesko ble testet med den medfølgende innleggsålen.
► Vernesko skal kun brukes med den medfølgende innleggsålen.
► Innleggssålen skal kun skiftes ut med tillatt innleggsåle.

4.2 KORREKT BRUK

Beskytter foten mot mekaniske risikoer.
Egnet for arbeid med byggelementer som er utsatt for elektrostatisk risiko.
Viktig: Denne informasjonen skal stilles til rådighet for brukeren av skoen og for produsenten av ortopediske såler.

4.3 IKKE-KORREKT BRUK

Spikertrampmekegg og tåhette skal ikke fjernes fra skoen.

4.4 SPIKERTRAMPBESKYTTELSE

Dette skotøyets resistens mot penetrering ble målt i laboratorium ved bruk av en butt testspiker med 4,5 mm diameter og en kraft på 1100 N. Høyere kraft eller tynnere spiker kan øke risikoen for penetrering. I slike tilfeller skal alternative forebyggende tiltak vurderes. Det finnes per i dag to generelle typer spikertrampmekegg i PVU-sktokye. Disse er laget av metall- og ikke-metall-materialer. Begge oppfyller minstekravene til resistens mot penetrering i de standarder som er angitt på skoen, men begge har ulike fordeler eller ulemper i tillegg. herunder: Metall: Påvirkes mindre av formen på den spisse gjenstanden / faren (f.eks. diameter, geometri, skarphet). På grunn av begrensninger under produksjonen av skoen dekkes ikke hele skoens lengdefle. Ikke-metall: Kan være lettere, mer fleksibel og dekker en større flate, sammenlignet med metall. Men resistens mot penetrering påvirkes mer av formen på den spisse gjenstanden / faren (f.eks. diameter, geometri, skarphet). Dersom foreliggende sko er merket med sikkerhet mot spikertramp, er det integrert en spikertrampbeskyttelse som ikke er av metall.

4.5 ANTISTATISKE SKO

Antistatiske sko bør brukes når det er nødvendig å redusere elektrostatisk oppladning ved å avlede elektriske lading, slik at faren for at gnister kan antenne f.eks. brannfarlige substanser og damp, samt når fare for elektrisk støt på grunn av en elektrisk apparatet eller på grunn av spenningsførende deler ikke helt kan utelukkes.
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antistatiske sko ikke gir full beskyttelse mot elektrisk støt, etter som de bare bygger opp en motstand mellom gulv og fot. Dersom fare for elektrisk støt ikke kan utelukkes helt, må det iverksettes andre tiltak for å unngå denne faren. Slike tiltak og de andre kontrollene som er angitt nedenfor, bør være en del av det rutinemessige arbeidsprogrammet på arbeidsplassen.
Erfaringen har vist at den ledende banen gjennom et produkt i hele produktets levetid bør ha en elektrisk motstand på under 1000 MΩ med tanke på antistatiske formål. En verdi på 100 kΩ spesifiseres som nedre grense for motstanden i et nytt produkt, for å sikre begrenset beskyttelse mot farlige elektriske støt eller antennelise på grunn av elektrisk apparater under arbeidet til inntil 250 V. Man bør imidlertid være oppmerksom på at skoen under visse betingelser ikke gir tilstrekkelig beskyttelse; derfor bør brukeren av skoen alltid iverksette andre forholdsregler.
Denne skotypens elektriske motstand kan endre seg betydelig gjennom bøying, tilsmussing eller fuktighet. Denne skoen bør ikke kanskje ikke oppfylle sin tiltenkte funksjon hvis den brukes under våte betingelser. Derfor er det nødvendig å sørge for at produktet er i stand til å oppfylle sin på forhånd fastsatte funksjon med å avlede elektrostatisk oppladning, og at den i løpet av hele brukstiden gir en viss grad av beskyttelse. Brukeren anbefales derfor å fastsette en kontroll av den elektriske motstanden på stedet og gjennomføre denne med jevne og korte mellomrom.
Skoen bør ikke anvendes i kan absorbere fuktighet ved lengre tids bruk og bli konduktive under fuktige og våte betingelser.
Dersom skoen brukes under betingelser hvor sålematerialet kontamineres, bør brukeren kontrollere skoen elektriske egenskaper hver gang vedkommende skal gå inn i et farlig område.
I områder hvor det produseres statisk elektrisitet, for eksempel hvor våre slik at skoens gitte vernefunksjon ikke opphéves.
Under bruk bør det ikke legges isolerende bestanddeler mellom skoens innendige såle og brukerens fot. Dersom de legges inn et innlegg mellom den innvendige sålen og foten, bør de elektriske egenskapene til forbindelsen skos/innlegg kontrolleres.

5. BRUK AV VERNESKO

5.1 VISUELL KONTROLL

Kontroller før hver bruk om det finnes riss og andre skader på såle, skoens overdel, sømmer, om det finnes delfrimaskin, eller om slitet lasser. Kontroller at profilflyden er tilstrekkelig. Kontroller skoens innvendige del med tanke på skader og materialer som stikker ut. Tåhetten må ikke være synlig verken fra utsiden eller fra innsiden.

5.2 KONTROLL AV PASSFORMEN

Tærne må ikke støte mot tåhetten. Låsesystemet må brukes korrekt. Snørepartiet må være snert sammen i midten.

5.3 TØRKEMETODE

Ta innleggssålen ut etter hvert skift og tørk skoen i et tørt, godt ventilert rom. Overhold helst en tørketid på minst 24 timer.

6. RENGJØRING

Rengjøres med pleiemidler for sko. Desinfiser ved behov med vanlig desinfeksjonsmiddel. Skal ikke rengjøres i vaskemaskin.

7. LAGRING

Skal lagres i lukkede, tørre rom. Skal kun lagres i tørr tilstand. Skal ikke lagres i nærheten av varmekilder.

8. TILBEHØR

Innleggssåler, art.nr. 092844, for alle modeller oppført i produktbeskrivelsen. Reserve-skolisser, art.nr. 092867 125, for lave sko. Bestilling via kundeservice til Hoffmann Group.
Skoen leveres med uttakbar innleggssåle eller setesokk som var på plass under kontrollen. Innleggssålen skal forbli på plass så lenge skoen er i bruk. Den bør bare erstattes med tilsvarende innleggssåler levert av originalens produsent.

9. UTLØPSTID

Skal kasseres senest 2 år etter produksjonsdato, samt ved skader. Brukstiden avhenger av brukens intensitet og stell. Produksjonsdato, se snørepartiet.

10. TRANSPORT

Transport i tørr skoemballasje.

11. AVFALLSBEHANDLING

Skal kastes i husholdningsavfallet etter korrekt bruk.

12. SERTIFISERING

12.1 I SAMSVAR MED CE-MERKING

Samsvarer med PVU-forordningen (EU) 2016/425. Vernesko i samsvar med EN ISO 20345:2011. Risikokategori II. Kontrollert og sertifisert (modul B og D) av: INTERTEK Italia S.p.A. • Via Guido Miglioli 2/A • 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) • Italy • Notified Body number: 2575 EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende adresse: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

12.2 I SAMSVAR MED ASTM F2413-18

Samsvarer med PVU-forordningen (EU) 2016/425.
Vernesko i samsvar med EN ISO 20345:2011.
Risikokategori II.
Kontrollert og sertifisert (modul B og D) av:
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.Guangzhou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
ASTM-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

pl OBUWIE OCHRONNE MOVE ONE

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Wersja 01 Oryginalna instrukcja użytkowania

2. INFORMACJE OGÓLNE

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać jej oraz zachować ją na przyszłość, przechowując w dostępnym miejscu.

3. OPIS PRODUKTU

Obuwie ochronne ESD z materiału Cordura Mesh + TTE jako półbuty. Dostępne rozmiary: 36–48.
Nr art. 092081: Półbuty Move One, kategoria S1P
nr art. 092083: Półbuty Move One, kategoria S3

3.1 OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

ⓘ *Oznaczenie wg EN ISO 20345:2011 znajduje się po wewnętrznej stronie języka.*

S1	Wymóg podstawowy, zamknięta pięta, właściwości antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwa.
S2	Wymóg podstawowy, zamknięta pięta, właściwości antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwa, wnikniecie wody i nasiąkniecie wodą.
S3	Wymóg podstawowy, zamknięta pięta, właściwości antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwa, wnikniecie wody i nasiąkniecie wodą, odpornść na przebicie, profilowana podeszwa.
P	Ochrona przed przebiciem, min. 1100 N.
SRC	Wymóg podstawowy, działanie antypoślizgowe na podłogach z płytek ceramicznych z NaLS oraz na podłożu stalowym z gliceryną.
A	Obuwie antystatyczne, rezystancja przejścia w atmosferze suchej i wilgotnej: > 100 kΩ oraz ≤ 1000 MΩ.

Pozostałe oznaczenia:
Rozmiar obuwia, znak i oznaczenie typu producenta, miesiąc i rok produkcji. Oznaczenie w polu ASTM nie dotyczy zakresu obowiązywania rozporządzenia w sprawie ŚOI (UE), lecz jest przeznaczone dla USA.

3.2 OZNACZENIE PRODUKTU

CE Środki ochrony indywidualnej zgodne z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.

4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1 PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ PRZESTROGA

Niedozwolone wkładki do butów
Ograniczone działanie ochronne.
► Obuwie bezpieczne badano wraz z dołączoną wkładką do butów.
► Obuwie bezpieczne należy stosować wyłącznie z dołączoną wkładką do butów.
► Wkładki do butów wymieniać wyłącznie na dozwolone wkładki.

4.2 UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Chroni stopę przed urazkiem urazów mechanicznych.
Nadaje się do prac z komponentami narażonymi na ładunki elektrostatyczne.
Ważne: Informacje te należy udostępnić użytkownikowi obuwia oraz producentowi wkładki ortopedycznej.

4.3 NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Z buta nie należy wyjmować wkładki zabezpieczonej przed przebiciem ani podnoska.

4.4 OCHRONA PRZED PRZEBICIEM

Odporność tego obuwia na przebicie przetestowano laboratoryjnie za pomocą tępego gwoździa testowego o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Większa siła bądź gwoździe o mniejszej średnicy zwiększają ryzyko przebicia. W takich okolicznościach należy rozważyć alternatywne środki zapobiegawcze. Dla obuwia (SOI) dostępne są obecnie dwa ogólne rodzaje wkładek odpornych zapobiegających przebiciu. Są one wykonane z metalu i materiałów niemetalowych. Obydwa rozwiązania spełniają minimalne wymagania odporności na przebicie zawarte w normie wskazanej na tym obuwiu, lecz każdy z nich ma odmienne zalety i wady: Wkładki metalowe odporność na przebicie w mniejszym stopniu zależy od kształtu ostrego przedmiotu / zagrożenia (np. średnica, geometria, ostrzałty kształt). Ze względu na ograniczenia w procesie produkcji obuwia wkładki tego typu nie pokrywają całej powierzchni dolnej części buta. Wkładki wykonane z materiału niemetalowego: Lżejsze i bardziej elastyczne, zapewniają większy obszar pokrycia w porównaniu z wkładkami z metalu. Jednakże ich odporność na przebicie może różnić się w większym stopniu w zależności od kształtu ostro zakończonego przedmiotu (np. średnicy, geometrii, ojczastego kształtu). Jeżeli obuwie ma oznaczenie odporności na przebicie, oznacza to, że zawiera ono ochronę przed przebiciem wykonaną z materiału niemetalowego.

4.5 OBUWIE ANTYSTATYCZNE

Obuwie antyelektrostatyczne powinno być stosowane w przypadku, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia ładunków elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunku elektrostatycznego, tak aby wyłączyć niebezpieczeństwo zapalenia, np. palnych substancji i gazów wskutek iskrzenia, oraz gdy nie jest w pełni wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowane przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące pod napięciem. **Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obuwie antystatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem, ponieważ wytwarza ono tylko pewien opór elektryczny pomiędzy podłożem a stopą.** Jeżeli nie ma możliwości całkowitego wykluczenia ryzyka porażenia prądem, konieczne jest podjęcie dalszych środków mających na celu jego wyeliminowanie. Takie środki oraz wymienione niżej badania dodatkowe powinny być częścią rutynowego programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.
Doświadczenie pokazuje, że opór elektryczny produktu zapewniający pożądany efekt antyelektrostatyczny przez cały okres użytkowania powinien być niższy niż 1000 MΩ. Dla nowego produktu jako dolną granicę oporu elektrycznego podaje się 100 kΩ, przy czym wartość ta gwarantuje ochronę przed niebezpiecznymi porażeniami elektrycznymi względnie przed zapłonem wskutek usterki urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu do 250 V. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obuwie w pewnych warunkach nie stanowi dostatecznej ochrony; w związku z tym użytkownik obuwia powinien zawsze przedsięwziąć dodatkowe środki zostrożności.
Rezystancja elektryczna tego rodzaju obuwia może ulec zmianie wskutek wygięcia, zabrudzenia lub wilgoci. W przypadku użytkowania w wilgotnych warunkach obuwie to może nie spełniać swojej funkcji. Dlatego też należy kontrolować zadbać o to, aby produkt miał przez cały swój okres użytkowania, funkcja polegająca na odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych oraz aby zapewniał pewną ochronę przez cały okres eksploatacji. W związku z tym zaleca się użytkownikowi przeprowadzenie badania wartości oporu elektrycznego w konkretnych warunkach eksploatacji i powtarzanie go w regularnych odstępach czasu.
Obuwie klasy I nosząc przez dłuższy czas może absorbować wilgoć i stać się przewodzące w wilgotnych i mokrych warunkach.
Jeżeli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których podeszwa ulega zanieczyszczeniu, użytkownik powinien sprawdzać elektryczne właściwości obuwia przed każdorazowym wejściem do miejsc niebezpiecznych.
W miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, opór podłoża musi być taki, aby nie mógł zmniejszyć właściwości ochronnych obuwia.
Podczas noszenia nie należy wkładać żadnych izolujących elementów między wewnętrzną część podeszwy a stopą użytkownika. Jeżeli między stopę a wewnętrzną część podeszwy włożona zostanie wkładka, konieczne jest zweryfikowanie właściwości elektrycznych kombinacji but/wkładka.

5. UŻYTKOWANIE OBUWIA BEZPIECZNEGO

5.1 KONTROLA WZROKOWA

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy podeszwa, górna część buta oraz szwy nie wykazują śladów nadmiernego zużycia ani innych uszkodzeń oraz czy podeszwa nie oddziela się od wierzchu buta. Pamiętać o wystarczającej głębokości profilu. Sprawdzić wnętrze buta pod kątem uszkodzeń oraz odstających fragmentów materiału. Podnoska nie może być widoczna z zewnątrz ani od wewnątrz.

5.2 KONTROLA DOPASOWANIA

Palce u nóg nie mogą uderzać w podnosek. Należy prawidłowo używać systemu zamykania obuwia. Buty należy sznurować w taki sposób, aby język znajdował się pośrodku.

5.3 SUSZENIE

Po każdej zmianie wyjąć wkładki do butów i wysuszyć obuwie w suchym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu. W idealnych warunkach czas suszenia powinien wynosić co najmniej 24 godziny.

6. CZYSZCZENIE

Czyścić preparatami do konserwacji obuwia. W razie potrzeby odkazić dostępnymi w handlu preparatami do dezynfekcji. Nie prać w pralce.

7. MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. Magazynować wyłącznie po wyschnięciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.

8. WYPOSAŻENIE

Wkładki do butów nr art. 092844 do wszystkich modeli wymienionych w opisie produktu. Zapasowe sznurowadła nr art. 092867 125 do półbutów. Zamówienie za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy Hoffmann Group.
Obuwie jest dostarczane z wyjmowanymi wkładkami do butów lub skarpetami wewnętrznymi, które podczas badania znajdowały się na miejscu. Wkładki do butów powinny znajdować się na miejscu przez cały czas użytkowania obuwia. Należy wymieniać je wyłącznie na porównywalne wkładki do butów dostarczane przez pierwotnego producenta.

9. CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

Podlać użytkową najpóźniej 2 lata od daty produkcji oraz w razie uszkodzeń. Czas eksploatacji zależy od intensywności użytkowania i konserwacji. Datę produkcji podano na języku.

10. TRANSPORT

Transport w suchym opakowaniu.

11. UTYLIZACJA

W przypadku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem wyrzucić do odpadów komunalnych.

12. CERTYFIKACJA

12.1 WG CE

Zgodność z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Obuwie bezpieczne wg EN ISO 20345:2011. Kategoria ryzyka II. Organ sprawdzający i certyfikujący (moduł B i D): INTERTEK Italia S.p.A. • Via Guido Miglioli 2/A • 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) • Italy • Notified Body number: 2575 Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

12.2 WG ASTM F2413-18

Zgodność z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.
Obuwie bezpieczne wg EN ISO 20345:2011.
Kategoria ryzyka II.
Organ sprawdzający i certyfikujący (moduł B i D):
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch Room 02, 1-8/F. & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China
Deklaracja zgodności ASTM jest dostępna pod adresem:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

pt CALÇADO DE SEGURANÇA MOVE ONE

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Versão 01 Tradução das instruções de utilização originais

2. INDICAÇÕES GERAIS

Ler e respeitar o manual de instruções, guardar para referência futura e manter sempre disponível para consulta.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Calçado de segurança ESD feito de Cordura Mesh + TTE como sapato abotinado. Tamanhos disponíveis: 36 – 48.
Ref.ª 092081: Sapato abotinado Move One, categoria S1P
Ref.ª 092083: Sapato abotinado Move One, categoria S3

3.1 EXPLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO

ⓘ *A identificação de acordo com a norma EN ISO 20345:2011 encontra-se na parte interna da pala.*

S1	Requisito básico, área fechada do calcanhar, propriedades antiestáticas, absorção de energia na área do calcanhar, resistência ao combustível.
S2	Requisito básico, área fechada do calcanhar, propriedades antiestáticas, absorção de energia na área do calcanhar, resistência ao combustível, penetrabilidade e absorção de água.
S3	Requisito básico, área fechada do calcanhar, propriedades antiestáticas, absorção de energia na área do calcanhar, resistência ao combustível, penetração de água e absorção de água, resistência à perfuração, sola de perfil.
P	Resistência à perfuração, pelo menos 1100 N.
SRC	Requisito básico, resistência ao deslizamento em pisos de cerâmica com NaLS e em pisos de aço com glicerina.
A	Sapato antiestático, resistência de passagem em atmosfera seca e húmida: > 100 kΩ e ≤ 1000 MΩ.

Identificações adicionais:
Tamanho do sapato, características e designação de tipo do fabricante, mês e ano de fabrico. A identificação no campo ASTM não se refere ao âmbito de regulamento EPI (UE), destinando-se antes aos EUA.

3.2 DESIGNAÇÃO DO PRODUTO

CE Equipamento de proteção individual em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425.

4. SEGURANÇA

4.1 INDICAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

⚠ CUIDADO

Não é permitido o uso de palmilhas
Efeito protetor limitado.
► O sapato de segurança foi testado com a palmilha fornecida.
► O sapato de segurança só pode ser utilizado com a palmilha fornecida.
► Substituir a palmilha somente por uma sola de substituição aprovada.

4.2 UTILIZAÇÃO ADEQUADA

Protege os pés contra riscos mecânicos.
Adequado para trabalhar com componentes eletrostaticamente sensíveis.
Importante: Esta informação deve ser disponibilizada ao utilizador do calçado, bem como ao fabricante da inserção ortopédica.

4.3 UTILIZAÇÃO INDEVIDA

Não remover a palmilha e a biqueira de proteção.

4.4 PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO

A resistência à perfuração deste calçado foi determinada em laboratório através do uso de uma haste de teste de ponta cega de 4,5 mm e força de 1100 N. Forças mais altas ou hastes mais finas podem aumentar o risco de perfuração. Nesses casos, devem ser consideradas medidas preventivas alternativas. Atualmente, estão disponíveis dois tipos gerais de palmilhas resistentes à perfuração para calçado do EPI. Estes são materiais metálicos e não metálicos. Ambos cumprem os requisitos mínimos de resistência à permeação dos padrões identificados no sapato, mas cada um tem diferentes vantagens ou desvantagens, incluindo o seguinte: Metal: É menos afetado pela forma do objeto/perigo pontiagudo (p.ex., diâmetro, geometria, corte). Devido às limitações do processo de fabrico, não cobre toda a superfície de piso. Não metal: Pode ser mais leve, mais flexível e cobre uma área maior em comparação com o metal. Mas a resistência à permeação é mais influenciada pela forma do objeto/perigo pontiagudo (p.ex., diâmetro, geometria, corte). Se os sapatos presentes tiverem uma identificação de segurança contra perfuração, é instalada uma proteção contra perfuração não metálica.

4.5 SAPATOS ANTIESTÁTICOS

Sapatos antiestáticos devem ser usados quando houver necessidade de reduzir a carga eletrostática ao dispar as cargas elétricas, para que se evitem o risco de ignição, p.ex., de substâncias e vapores inflamáveis, bem como eles de falsas e se o risco de choque elétrico devido a um dispositivo elétrico ou de peças condutoras de tensão não for completamente excluído. **No entanto, deve alertar-se para o facto de que os sapatos antiestáticos não podem fornecer qualquer proteção adequada contra choques elétricos, pois criam apenas resistência entre o solo e o pé.** Se o risco de choque elétrico não puder ser completamente excluído, devem ser tomadas outras medidas para evitar este risco. Tais medidas e os testes adicionais listados a seguir devem fazer parte do programa de rotina de prevenção de acidentes no local de trabalho.
A experiência demonstra, ao longo do tempo de vida útil, que um produto deve ter uma resistência elétrica inferior a 1000 MΩ ao longo da sua vida útil. É especificado um valor de 100 kΩ como o limite mais baixo para a resistência de um novo produto, a fim de garantir uma proteção limitada contra