



## KGSV 72 Xact SYM Set mit Maschinenständer KSU 251

- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Bestell-Nr.	690972000
EAN-Code	4007430308184
Abmessungen	660 x 540 x 415 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	72 / 42 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 72 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 42 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblatt	216 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1500 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1800 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6300 /min
Schnittgeschwindigkeit	25 - 70 m/s
Gewicht	47.71 kg

### Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Maschinenständer KSU 251

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM



Abmessungen	660 x 540 x 415 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	72 / 42 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 72 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 42 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblatt	216 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1500 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1800 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6300 /min
Schnittgeschwindigkeit	25 - 70 m/s
Gewicht	18.3 kg
Kabellänge	3 m
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem</li> <li>• Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem</li> <li>• Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge</li> <li>• Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf</li> <li>• Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt</li> <li>• Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen</li> <li>• Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen</li> <li>• Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz</li> <li>• Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter</li> <li>• Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte</li> <li>• Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)</li> <li>• Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen</li> <li>• Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten</li> <li>• Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich</li> </ul>

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM



Abmessungen	660 x 540 x 415 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	72 / 42 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 72 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 42 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblatt	216 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1500 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1800 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6300 /min
Schnittgeschwindigkeit	25 - 70 m/s
Gewicht	18.3 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem</li> <li>• Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem</li> <li>• Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge</li> <li>• Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf</li> <li>• Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt</li> <li>• Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen</li> <li>• Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen</li> <li>• Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz</li> <li>• Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter</li> <li>• Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte</li> <li>• Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)</li> <li>• Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen</li> <li>• Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten</li> <li>• Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich</li> </ul>