KERN PCJ 600-2M-Prepack



Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung





| Kategorie | |
|------------------|------------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waagen-Software-Bundle |
| Produktgruppe | Fertigverpackungswaage |
| Produktfamilie | PCJ-Prepack |

| Messsystem | | |
|---|------------------------------------|--|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen | |
| Wägebereich [Max] | 600 g | |
| Ablesbarkeit [d] | 10 mg | |
| Reproduzierbarkeit | 10 mg | |
| Linearität | ± 30 mg | |
| USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%) | 20 g | |
| Mindestgewicht [Min] | 500 mg | |
| Auflösung | 60.000 | |
| Tarierbereich | 600 g | |
| Mögliche Justierpunkte | 0 g; 100 g; 200 g; 400 g; 600 g | |
| Justierautomatik Standard Temperaturabweichung | 2 °C | |
| Justierautomatik Standard Zeitintervall | 8 h | |
| Einschwingzeit | 3 s | |
| Anwärmzeit | 120 min | |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 30 mg | |
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ | |

| Bauform | |
|---------------------------------------|---------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 163×245×80 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 163×245×80 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 131×131 mm |
| Abmessungen Wägefläche | 131×131 mm |
| Libelle | ✓ |
| Fußschrauben drehbar | \checkmark |

| Funktionen | |
|---|---------------------|
| Alibispeicher | intern auf Speicher |
| Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze | 250.000 |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen) | 30.000 |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar | ✓ |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 20 mg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 200 mg |

| EasyTouch (ET) - Kompatibilität | Vollständig |
|---|-------------|
| Energieversorgung | |
| Batterie Betriebsdauer | 20 h |
| Batterie-Kapazität | 220 mAh |
| Batterie-Spannung | 3 V |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 24 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 48 h |
| Akku Ladezeit | 8 h |

Schnittstelle

| Umgebungsbedingungen | |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 15 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |

| ✓ |
|--------|
| 1 |
| 100 mg |
| |

| Dienstleistungen | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-216 |
| Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung | 963-127 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

| Verpackung & Versand | | |
|----------------------|-----|--|
| Lieferzeit | 1 d | |

1

KERN PCJ 600-2M-Prepack



Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 235×365×175 mm

Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 2,0 kg
Bruttogewicht ca. 2,6 kg

Versandgewicht 3 kg

Piktogramme

STANDARD





OPTION



FACTORY

