

**Garant****TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø e8 DC: 10Dmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201075 10D
GTIN	4062406186616
Třída artiklu	11Z

**Popis****Provedení:**

**Citlivě vyvážené nástroje**, obzvláště vhodné k použití s **rychloběžnými vřeteny**. Speciální geometrie pro optimální odvádění třísek pomocí **nově vyvinutých metod vyvážení**. Extrémně klidný chod pro **vynikající kvalitu povrchu**.

**Technický popis**

Uvolňovací Ø D <sub>1</sub>	9,2 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 1,8 s HA
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f <sub>z</sub> pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,12 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> včetně uvolnění	16 mm
Počet zubů Z	1
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Celková délka L	55 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	10 mm
Stopka	válcová stopka
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Posuv f <sub>z</sub> pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,1 mm

Délka břitu $L_c$	10 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Rohový úhel čela	90 stupeň
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	480 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	440 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N
POM GF25	vhodný	160 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N

PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

**Služby**

Broušení stopky Typ HB

129100 HB