

Garant
TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 4H7 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	164352 4H7
GTIN	4045197743749
Třída artiklu	10N

Popis
Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

Velmi světlý, transparentní povlak TiAlN.

S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů**.

Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Toleranční Ø otvoru: H7

Počet břitů Z: 4

Toleranční Ø otvoru: H7

Délka břitu L_c : 12 mm

Délka vyložení L_1 : 34 mm

Celková délka L: 75 mm

Počet břitů Z: 4

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Délka vyložení L_1	34 mm
Délka břitu L_c	12 mm
Tolerance stopky	h6

Stopka Ø D _s	6 mm
Jmenovitý Ø D _c	4 mm
Celková délka L	75 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Doporučený Ø vrtání do titanu > 850 N/mm ²	3,9 mm
Toleranční Ø otvoru	H7
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit