

HOLEX**TK fréza HPC, TiSi, Ø f8 DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203014 14
GTIN	4045197746573
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:****Speciální povlak TiSi.****Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučenými následnými produkty jsou č. 203013, 203015, 203021, 203027.****Technický popis**

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Uvolňovací Ø D ₁	13,6 mm
Celková délka L	83 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Počet zubů Z	4
Ø stopky D _s	14 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,05 mm
Délka břitu L _c	26 mm
Ø břitu D _c	14 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	36 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm

Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiSi
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	115 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

suché	vhodný
Vzduch	vhodný