

Vyvrtačací hlava, levý, Systém / velikost destičky: DM/12**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260009 DM/12
GTIN	4251414902428
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi**.

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: SCLCR/L 12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 49 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 32 mm

Technický popis

Vhodný základní držák	264910 – 264922
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SCLCR/L 12
Celková délka	32 mm
System	DM
Velikost destiček	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 3
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
Středové přesazení	27 mm
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Upínací šroub	269406
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15