Garant

Fazetkové frézy GARANT Softcut MTC, s otvorem, Úhel γ: 75stupeň

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215152 75
GTIN	4045197801029
Třída artiklu	21O

Popis

Provedení:
Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.
Použití:
Pro větší šířky zahlubování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.
Upozornění:
Dosahuje se hladkých povrchů (bez výstupků).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Dosažitelná šířka fazetky b	7,5 mm
Upínací otvor ∅	22 mm
Dosažitelná výška fazetky h	27,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1805..
Úhel γ	75 stupeň

Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Největší ∅ D_1	50 mm
Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm
Nejmenší ∅ D	35 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	60 mm
Řada	Softcut®
Posuv na zub při h_{max}	0,11 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219808
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP