

Garant**TK fréza GARANT Master Alu s několika děliči třísek TPC, DLC, Ø h6 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203114 4
GTIN	4062406249618
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza pro, koncipovaná speciálně pro použití TPC. **Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu** díky použití substrátů s ultrajemným zrnem. **Dělič třísek 1xD** pro kontrolované lámání třísek.

Vyvážený pro nejvyšší procesní spolehlivost a ohleduplnost ke stroji při vysokých otáčkách.

Použití:

Speciálně pro frézování **hliníku a neželezných kovů**.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$ae_{max} = 0,12 \times D$ pro obrábění TPC.

Následný produkt pro č. 202281, 202282.

Technický popis

Ø břitu D_c	4 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uvolňovací Ø D_1	3,7 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Počet zubů Z	4
Délka břitu L_c	17 mm
Celková délka L	65 mm

Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky	0,026 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Tolerance jmenovitý \varnothing	h6
Tvar stopky	HA
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	23 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Rohové zaoblení r_v	0,05 mm
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Dělení břitů	nestejný
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,12xD
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	450 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	180 m/min	N
PE-HD	vhodný	140 m/min	N
PA 66	vhodný	180 m/min	N
PEEK	vhodný	130 m/min	N

PF 31	vhodný	110 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	160 m/min	N
POM GF25	vhodný	140 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	120 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	140 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	260 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	260 m/min	N
Cu	vhodný	140 m/min	N
CuZn	vhodný	120 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB