



Silikonový separační prostředek vlhký film SR Multi, Obsah: 500ml



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083089 500
GTIN	5412386064975
Třída artiklu	08E

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelný, silikonový separační prostředek na formy pro zpracování plastů. Vynikající oddělení u termoplastů a duroplastů a také mnoha druhů pryže.

- **Vynikající oddělení a kluzné působení.**
- **Zušlechťuje povrchy.**
- **Snižuje počet zmetků výlisků v oblasti zpracování plastů a zvyšuje produktivitu.**
- **Ve formě se nerozpíná.**
- **Teplotní rozsah použití do 200°C.**

Použití:

Jako pomůcka k vyjmutí plastů a pryže z formy při vstřikováním, vakuovém tvarování a mnoha dalších metodách zpracování plastů. Jako kluzný a separační prostředek pro kluzné dráhy, textilie, pěny atd.

- **Na čistou a suchou formu naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu z odstupu 25 – 30 cm.**
- **Nechte krátce odvětrat, až se vypaří rozpouštědla.**
- **Je-li zapotřebí, postup po určité době opakujte.**
- **Bezpečnostní pokyny ke zpracování viz aktuální bezpečnostní list (SDB).**

Upozornění:

Obsahuje silikony mající vysoký a dlouhotrvající separační účinek. To se může případně negativně projevit při dalším zpracování výlisků na uchycení při lakování, povlakování nebo lepení.

Technický popis

Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Třída nebezpečné látky	2.1
Obsah	500 ml
Rozprašovací hlava	standard
Barva	transparentní
Označení nebezpečné látky	GHS02: Plamen
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Provedení	sprej
Druh produktu	Separální prostředek