

HOLEX**TK dokončovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 203624 16 |
| GTIN | 4062406252144 |
| Třída artiklu | 12X |

Popis**Provedení:**

Pro **operace dokončování**. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro **obvodové frézování při dokončování**. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Technický popis

| | |
|---|------------------|
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň |
| Počet zubů Z | 6 |
| Směr přísuvu | horizontálně |
| Délka břitu L_c | 64 mm |
| Celková délka L | 123 mm |
| Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,089 mm |
| Ø břitu D_c | 16 mm |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | 0 / -0,03 |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Řada | Pro Steel |
| Povlak | TiAlN |

| | |
|--|---|
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | N |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | $0,05 \times D$ při obvodovém frézování |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Strategie obrábění | HPC |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodné | 120 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodné | 110 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodné | 100 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodné | 90 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 60 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 60 m/min | M |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodné | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |