

Garant**TK fréza GARANT Master Steel, TiAlN, Ø DC: 1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201646 1
GTIN	4062406297824
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S excentrickým podbroušením pro stabilní řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Výhoda:

Optimální geometrie otvoru pro třísky pro lepší odvod třísek.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 201645.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,05 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubů Z	2
Celková délka L	38 mm
Uvolňovací Ø D ₁	0,9 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,07 mm
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Ø stopky D _s	3 mm
Ø břitu D _c	1 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L _c	3 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	6 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Série	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	260 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	240 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	190 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	180 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	150 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70 m/min	M
GG(G)	vhodný	250 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití