


**HOLEX****TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5704 5
GTIN	4062406335427
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. **Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování.** Velmi **vysoký výkon při obrábění.**

**Jako č. 205704.**

**Použití:**

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

**Technický popis**

Rohový úhel čela	45 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,25 mm
Ø břitu $D_c$	5 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	4

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Celková délka L	54 mm
Délka břitu $L_c$	9 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	d11
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Obsah	5
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	HR
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	170 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	160 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	135 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	60 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	45 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.	omezené použití
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití

---

## Příslušenství

TK hrubovací fréza HOLEX Pro SteelHPC Ø d11 DC 5 mm	205704 5
---	----------