

Garant**System mikromazání, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130100 S
GTIN	4045197275905
Třída artiklu	11F

Popis**Provedení:**

Stabilní pouzdro VA s 3komorovým tlakovým systémem pro přesné dávkování.

Výhoda:

- **Jednoduchá manipulace.**
- **Bez komplikovaného a nepřesného ručního mazání.**
- **Bezpečnost procesu a delší životnost nástrojů.**

Použití:

Použitelné **horizontálně a vertikálně v obráběcích centrech**. Pro všechny druhy olejů na řezání závitů pro viskozity do 570 mm²/s (viz č. 084210 a 084220). Olej je mechanickohydraulicky rozváděn přesně po stěnách otvoru pod závit. Optimální použití nejmenších **množství oleje** pomocí **systemu mikromazání** zamezuje působení negativních vlivů na konzistenci emulze. Ušetříte tak výrazně dražší přestavbu na emulzi s vysokým podílem maziva, která je nutná pro bezpečný proces řezání závitů.

Rozsah dodávky:

System kompletního mikromazání s hlavním válcem typu S a vždy jednou tryskou typu DL, GL a plnicím hrotem.

Upozornění:

- **Příslušenství a náhradní díly viz seznam náhradních dílů.**

Technický popis

Délka pouzdra s tryskou L ₂	100 mm
Ø stopky D _s (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
Celková délka L _{celk.}	150 mm
Druh produktu	Systém mikromazání

Příslušenství

Vysoce účinný řezný olej hustý, bez obsahu chlóruDAR 50 Visco Obsah 5 l	084220 5
Nástavbový kroužek pro mikro rozdělovač DL Typ M30	130104 M30
Zpětný ventil Typ RSV	130105 RSV
Systém mikromazání – náhradní díly/příslušenství Typ DL	130102 DL
Nástavbový kroužek pro mikro rozdělovač DL Typ M20	130104 M20
Hlavní válec krátké provedení Typ XL	130103 XL
Vysoce účinný řezný olej bez chlóruAlpha 93 Obsah 5 l	084210 5
Hlavní válec krátké provedení Typ S	130103 S
Vysoce účinný řezný olej hustý, bez obsahu chlóruDAR 50 Visco Obsah 20 l	084220 20
Systém mikromazání – náhradní díly/příslušenství Typ GL	130102 GL
Vysoce účinný řezný olej bez chlóruAlpha 93 Obsah 20 l	084210 20