

**Garant**
**TK výstružník HPC průchozí otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 6H7 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164346 6H7
GTIN	4045197563606
Třída artiklu	10N

**Popis**
**Provedení:**

**Provedení pro NC stroje** se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

**Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.**

S **DLC povlakováním sp<sup>2</sup> nejnovější generace.**

**Použití:**

K **vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.**

Toleranční Ø otvoru: H7

Počet břitů Z: 4

Toleranční Ø otvoru: H7

Délka bříty L<sub>c</sub>: 12 mm

Délka vyložení L<sub>1</sub>: 35 mm

Celková délka L: 75 mm

Počet břitů Z: 4

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Technický popis**

Tolerance stopky	h6
Posuv f v hliníku litině	0,8 mm/ot,
Délka vyložení L <sub>1</sub>	35 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Stopka Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Celková délka L	75 mm
Délka břítu L <sub>c</sub>	12 mm
Počet břitů Z	4
Doporučený Ø vrtání do hliníkové litiny	5,9 mm
Toleranční Ø otvoru	H7
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit