

Garant**Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 12/2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	206371 12/2,5
GTIN	4062406565336
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Inovativní substrát speciálně pro obrábění **slitin na bázi niklu**. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

Pro frézování **slitin na bázi niklu s vysokou tvrdostí za tepla**.

Technický popis

Uvolňovací Ø D ₁	11,6 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Délka břitu L _c	26 mm
Poloměr břitu R ₁	2,5 mm
Počet zubů Z	4
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	38 mm
Ø břitu D _c	12 mm
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Celková délka L	83 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,05 mm
Řada	Master Ni-based
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejný
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,1×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------