

HOLEX**TK fréza s děliči třísek TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203085 12
GTIN	4062406569341
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.

Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.

Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$a_{e,max} = 0,18 \times D$ pro obrábění TPC.

Technický popis

Ø břitu D_c	12 mm
Počet zubů Z	4
Rohový úhel čela	45 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Uvolňovací Ø D_1	11,8 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	45 mm
Celková délka L	93 mm
Délka břitu L_c	36 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB

Ø stopky D_s	12 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,24 mm
Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,092 mm
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,18×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Vzduch

vhodný