

Garant**TK fréza, DLC, Ø e8 DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201735 20
GTIN	4045197588470
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S **DLC povlakem sp²** nejnovější generace.
Speciální geometrie pro obrábění hliníku a plastů.

Použití:

Dvojitě působící úhel čela, **speciálně pro obrábění hliníku.**

Technický popis

Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	54 mm
Počet zubů Z	3
Posuv f _z pro obvodové frézování v odlitku hliníku	0,15 mm
Ø břitu D _c	20 mm
Uvolňovací Ø D ₁	19,8 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v odlitku hliníku	0,085 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	104 mm
Délka břitu L _c	41 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň

Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,25×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	480 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	440 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N
POM GF25	vhodný	160 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	vhodný
suché	omezené použití
Vzduch	vhodný
Služby	
Broušení stopky Typ HB	129100 HB