Garant

Rovinná fréza 45°, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/4mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Třída artiklu	21O

Popis

Provedení:
Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie.
Výhoda:
Maximální produktivita díky:
· **Nejvyšší velikost řezné rychlosti.**
· **Největší posuvy.**
· **Krátké časy obrábění.**
Upozornění:
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

⌀ stopky D_s h6	25 mm
Délka vyložení L_1	44 mm
⌀ břitu D_C	25 mm
Maximální vnější ⌀ D_{max}	33,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 0903
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Počet břitů Z	4

Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	58 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	64 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,27 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	22,5 mm
Ø D_3	33 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,5 Nm	211750 1,5
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219809
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP