KOMET
CERATIZIT GROUP

Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, Jmenovitý ∅ D: 22 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	239811 22
GTIN	4047109229174
Třída artiklu	27E

Popis

Provedení:
Hlavy výstružníků s přímým ozubením, **hotově vybroušené pro lícování H7.**
Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti µ pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do 5×D.
V geometrii **ASG3000** s náběhovým úhlem 45° a dodatečnou drážkou na třísky pro definované odvádění třísek podél břitu. Pro **slepé a průchozí otvory.**
Upozornění:
· **Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.**
· **Vhodné držáky viz č. 239880 – 239940.**
· **Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.**
Vnitřní chlazení: ano
Pro držák č. 239880 – 239940: 22 – 26,99
Délka břitu l_1: 6 mm
Délka hlavy l: 20 mm
Počet břitů Z: 6
Posuv f v oceli < 750 N/mm^2: 0,8 mm/ot,

Technický popis

Jmenovitý ∅ D	22 mm
Počet břitů Z	6

Posuv f v oceli < 750 N/mm²	0,8 mm/ot,
Délka břitu l_1	6 mm
Délka hlavy l	20 mm
Pro držák č. 239880 – 239940	22 – 26,99
Povlak	DST
Tolerance vrtání	H7
Použití při způsobu vrtání	Při slepém a průchozím otvoru
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vystružování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm²	omezené použití	100 m/min	P
GGG	omezené použití	140 m/min	K
mokré max.	vhodný		