

Garant**Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMT120516ZDSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4030****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212890 ST1400
GTIN	4069515014977
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT120516ZDSR
Posuv f_z na zub	1,2 mm
Tloušťka destiček S	5.56 mm
Typ	ST400
Rohový radius	1,6 mm
Řezný materiál	HB4030-1
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p\max}$	1,3 mm

Technický list

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	220 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		