

**Garant****TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 18 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164351 18
GTIN	4045197853387
Třída artiklu	10N

**Popis****DŮLEŽITÉ: Artikel je konfigurovatelný**

Ø rozsahu: 17.21 - 18.2 mm, Intervall: 0,001

Jmenovitý Ø D<sub>c</sub>: 18 mm**Provedení:**

**Provedení pro NC stroje** se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

**Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.**

S krátkými břity a přímými drážkami.

**Použití:**K **vystružování HPC/HSC** u **slepých otvorů**.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 164425.**

Použití při způsobu vrtání: u slepých otvorů

Počet břitů Z: 6

Ø rozsahu: 17,21 - 18,2 mm

Délka břitu L<sub>c</sub>: 25 mmDélka vyložení L<sub>1</sub>: 95 mm

Celková délka L: 150 mm

Počet břitů Z: 6

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm**Technický popis**

Ø rozsahu	17,21 - 18,2 mm
-----------	-----------------

Celková délka L	150 mm
Tolerance stopky	h6
Počet břitů Z	6
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Délka břitu L <sub>c</sub>	25 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm/ot,
Délka vyložení L <sub>1</sub>	95 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Phillips, bit

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		