

Garant**TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202387 3
GTIN	4045197875136
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s **nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem** pro **vynikající životnost** a **optimální obráběcí výkon** v nejrůznějších nerezových ocelích.

Vyšší odolnost proti oxidaci a **tvrdost** při vyšších teplotách. Lze použít s **vysokými řeznými rychlostmi**, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Technický popis

Celková délka L	57 mm
Délka břitu L _c	8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Ø stopky D _s	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,05 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,024 mm
Počet zubů Z	3
Ø břitu D _c	3 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	15 mm
Uvolňovací Ø D ₁	2,9 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,02 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	115 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Uni	omezené použití		

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	vhodný
suché	omezené použití
Vzduch	vhodný