

Garant**TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202387 5,5
GTIN	4045197875181
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s **nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem** pro **vynikající životnost** a **optimální obráběcí výkon** v nejrůznějších nerezových ocelích. **Vyšší odolnost proti oxidaci** a **tvrdost** při vyšších teplotách. Lze použít s **vysokými řeznými rychlostmi**, velmi vhodná i pro TOOLOX®. Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Uvolňovací Ø D_1	5,4 mm
Ø bříty D_c	5,5 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,048 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	19 mm
Celková délka L	57 mm
Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm
Délka bříty L_c	13 mm

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	115 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Uni	omezené použití		

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	vhodný
suchý	omezené použití
Vzduch	vhodný