

Garant**TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202387 7
GTIN	4045197875204
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s **nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem** pro **vynikající životnost** a **optimální obráběcí výkon** v nejrůznějších nerezových ocelích.

Vyšší odolnost proti oxidaci a **tvrdost** při vyšších teplotách. Lze použít s **vyššími řeznými rychlostmi**, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Počet zubů Z	3
Celková délka L	63 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Délka břitu L _c	19 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Uvolňovací Ø D ₁	6,8 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	25 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f _z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,048 mm
Ø břitu D _c	7 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm

Tolerance jmenovitý \varnothing	h10
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	115 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Uni	omezené použití		

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	vhodný
suché	omezené použití
Vzduch	vhodný