

Garant**TK torusová fréza R1 0,5, Diamant, Ø DC × L1: 1,5X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209731 1,5X10
GTIN	4045197912404
Třída artiklu	10Y

Popis**Provedení:**

S **povlakem z krystalického diamantu sp^3** . Pro **nejvyšší nároky na výkon a přesnost** u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. **Extrémně malé tolerance** pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. **Úhel odsazení $\alpha=16^\circ$** .

Tolerance:

- **Poloměr břitu:** $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$
- **Uvolňovací Ø:** $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$

Upozornění:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci a_p !

Hodnoty pro:

Kopírování: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Obvodové frézování: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Pro výpočet rychlosti posuvu v_f použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!

např.: $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/Z] \times z$

Technický popis

Uvolňovací Ø D_1	1,44 mm
Délka břitu L_c	1,5 mm
Ø stopky D_s	4 mm
Celková délka L	50 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	10 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v grafitu	0,03 mm

Technický list

Stopka	DIN 6535 HA s h5
Poloměr břitu R_t	0,5 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro obvodové frézování v grafitu	0,03 mm
Ø břitu D_c	1,5 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Korekční faktor $a_{p\text{ kor}}$	0,9
Povlak	Diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	0 / -0,005
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200 m/min	N
POM GF25	vhodný	190 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	170 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	150 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	180 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	160 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	350 m/min	N
GFK	vhodný	190 m/min	N

Technický list

GFK, CFK	vhodný	190 m/min	N
Grafit	vhodný	340 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		