

**HOLEX Pro INOX HM-fræser med indvendig køling HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203027 12
GTIN	4062406095543
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-fræser med **nyudviklet højeffektiv belægning** til **perfekte standtider** og **optimal spåntagningsydelse** i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med **høje skærehastigheder**, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm². Med **indvendig kølemiddeltilførsel** af hensyn til en sikker spåntransport.

Teknisk beskrivelse

Spiralvinkel	35 grader
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Samlet længde L	83 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	36 mm
Tilspænding f _z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Skær-Ø D _c	12 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Fristilling-Ø D ₁	11,6 mm
Antal tænder Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	f8

Skærlængde L_c	26 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Pro Inox
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,4×D ved beskæring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
TOOLOX 33	betinget egnet	115 m/min	H
TOOLOX 44	betinget egnet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	85 m/min	M
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		

Luft

egnet