

**HOLEX Pro INOX HM-fræser med indvendig køling HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203027 16
GTIN	4062406095550
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-fræser med **nyudviklet højeffektiv belægning** til **perfekte standtider** og **optimal spåntagningsydelse** i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med **høje skærehastigheder**, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm². Med **indvendig kølemiddeltilførsel** af hensyn til en sikker spåntransport.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	92 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,055 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Spiralvinkel	35 grader
Skærlængde L_c	36 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	42 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	f8
Fristilling-Ø D_1	15,5 mm

Antal tænder Z	4
Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Pro Inox
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,4 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
TOOLOX 33	betinget egnet	115 m/min	H
TOOLOX 44	betinget egnet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	85 m/min	M
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		

Luft

egnet