


**Garant****HM-torusfræser, DLC, Ø e8 DC / R1: 20/5,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206065 20/5,0
GTIN	4062406120399
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**Tolerance:  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .Med **DLC-belægning  $sp^2$**  af nyeste generation.Med **dobbeltslebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier**.**Høj stabilitet** takket være den **forstærkede kerne**.**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Antal tænder Z	2
Spiralvinkel	30 grader
Samlet længde L	104 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	54 mm
Skærradius $R_1$	5 mm
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Fristilling-Ø $D_1$	19 mm
Skærlængde $L_c$	20 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,15 mm

Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,12 mm
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	gul
Produkttype	Torusfræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	egnet	330 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	230 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N

PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	100 m/min	N
CuZn	egnet	120 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

**Services**

Skaftslibning Type HB

129100 HB