

**Garant****GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC, DLC, Ø e8 DC/  
R1: 16/1,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206255 16/1,0
GTIN	4062406156299
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skærlængde iht. DIN 6527.

Alle mål iht. DIN.

Tolerance: Skærradius  $R_1 = \pm 0,01$  mm.**Anvendelse:**Særlig til **højhastighedsbearbejdning** ved **konstruktion af forme og værktøj** til **kopifræsning**.**Teknisk beskrivelse**

Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Skærradius $R_1$	1 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,2 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	42 mm
Fristilling-Ø $D_1$	15,8 mm
Skær-Ø $D_c$	16 mm
Antal tænder Z	3
Skærlængde $L_c$	31 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6

Samlet længde L	92 mm
Spiralvinkel	42 grader
Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,18 mm
Serie	Master Alu
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	W
Tolerance, nom. $\emptyset$	e8
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	gul
Produkttype	Torusfræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	550 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N

PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

### Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB