

**HM-mini-fræser, TiAlN, Ø e8 DC: 4,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1844 4,5
GTIN	4062406200084
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft iht. **DIN 6535 HB**. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. Z11842 (efterfølger til nr. 201842).

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	3
Skaftform	HB
Samlet længde L	38 mm
Spiralvinkel	30 grader
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skær-Ø D _c	4,5 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
Korrektionsfaktor for v _c	1,25
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,023 mm

Skærlængde L_c	7 mm
Tolerance, nom. \emptyset	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indhold	5
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

tør	betinget egnet
Luft	egnet