

**Combidisc® slibeskive Diamant, Ø 50,8 mm, Korn: 220****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554033 220
GTIN	4007220750506
Artikelklasse	55G

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Slibeskiver med diamantkorn (D) til **ekstremt hårde materialer** som hårdmetal, glas, keramik, CFK/GFK og slidbeskyttelsesbelægninger (f.eks. emalje). Anvendelse på hårde og middelhårde slibebagskiver.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	220
Skive-Ø	50,8 mm
svarer til kornstørrelse	76 µm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D

Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	7500 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 50 mm	554091 50