HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 6,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2307 6,5
GTIN	4062406335595
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:
Mål svarende til **DIN 6527**.
Som nr. 202307.

Teknisk beskrivelse

Skaftform	HB
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm^2	0,05 mm
Spiralvinkel	45 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft-Ø D_s	8 mm
Skær-Ø D_C	6,5 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Antal tænder Z	3

Skærlængde L_c	16 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm^2	0,04 mm
Samlet længde L	63 mm
Indhold	5
Belægning	ubelagt
Skærematerialе	HM
Standard	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	170 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm^2	egnet	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm^2	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm^2	egnet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	betinget egnet	40 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	55 m/min	K
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

HM-fræser ∅ e8 DC 6,5 mm	202307 6,5