

Garant**GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	205454 16
GTIN	4062406380717
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **ny rouletteringsprofil**, optimeret til højere tilspændingshastigheder i INOX. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. **Enorm bøjningsbrudstyrke** ved anvendelse af **ultrafint kornsubstrat**. Antal skær afstemt efter performance og processikkerhed.

Problemløser til TPC-bearbejdning. Velegnet til automatiseret fremstilling, fordi ophobning af spåner i maskinen undgås mest muligt.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet **ekstremt kernestabil**.

Anbefaling:

Til processikkert arbejde, især til fuld notning, anvendes værktøjsholdere med **4 kølekanalhuller**.

Bemærk:

h_{\max} : Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

$ae_{\max} = 0,05 \times D$ til TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	d11
Samlet længde L	123 mm
Spiralvinkel	40 grader
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	72 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Skaft-Ø D _s	16 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Skærlængde L _c	65 mm
Skær-Ø D _c	16 mm
Antal tænder Z	5
Fristilling-Ø D ₁	14,8 mm
Spånmiddertykkelse h _{maks.} til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm ²	0,071 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,35 mm
Serie	Master Inox
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	NF
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,05×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	95 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	85 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		