



HOLEX Pro UNI HM-skaftfræser HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	203068 8
GTIN	4062406572235
Artikelklasse	12Y

Beskrivelse

Udførelse:

Til **skrubning og sletbearbejdning** op til $1,5 \times D$ i hel længde **ved meget høje tilspændingsværdier** og meget rolig gang.

Til skærekraftreduktion og bedre overfladekvalitet takket være **45° spiral**.

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Fristilling-Ø D_1	7,7 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L_c	21 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	25 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Tilspænding f_z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Tolerance, nom. Ø	e8

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	42 grader
Skær-Ø D_c	8 mm
Samlet længde L	63 mm
Serie	Pro Uni
Belægning	TiSiN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	MTC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	S
GG (G)	egnet	240 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		