

Garant
HM-skrubfræser med indvendig køling MTC, TiAlN, Ø d11 DC: 10mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	205716 10
GTIN	4045197362834
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning.

Meget **høj spåntagningsydelse**. Kan anvendes som **universalfræser**.

Specielt kølekanalsystem, for at kunne opnå den bedst mulige high performance-spåntagning.

Anvendelse:

Specielt til **MTC (Multi Task Cutting)**-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Fristilling-Ø D ₁	9,5 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	32 mm
Skær-Ø D _c	10 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	72 mm
Skærlængde L _c	20 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Fræseprofil	HR
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	265 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	195 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	195 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
GG (G)	egnet	145 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
Luft	egnet		

