

**HOLEX****Rundsavklinge grov, Ø×tykkelse: 250X2/Kmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	177450 250X2/K
GTIN	4045197095688
Artikelklasse	12T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcis udførelse og god kvalitet til en attraktiv pris. **Vaporiseret overflade** beskyttet mod sammensvejsning med emnematerialet.

**Anvendelse:**

På langsomt kørende maskiner (ca. 50 o/min).

**Tanddeling t:** (tandform).

- **4 mm (BW) – Til profiler og rør med 1,0 – 1,5 mm godstykkelse.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 – 20 mm godstykkelse eller tværsnit.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.**

**Bemærk:**

- **Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).**
- **De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrives betydeligt, delvist op til 50%.**

Skæremateriale: HSS

Tykkelse: 2 mm

Borings-Ø: 32 mm  
 Antal tænder Z: 128  
 Deling t: 6 mm  
 Medbringerboring, antal: 2; 4  
 Medbringerboring Ø: 8,5; 11 mm

## Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	32 mm
Tykkelse	2 mm
Deling t	6 mm
Ø	250 mm
Passer til savfabrikat	IBP
Passer til savfabrikat	Thomas
Passer til savfabrikat	Berg & Schmid
Passer til savfabrikat	Adige
Passer til savfabrikat	Bewo
Antal tænder Z	128
Medbringerboring Ø	8,5; 11 mm
Medbringerboring, delekræds	45; 63 mm
Medbringerboring, antal	2; 4
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rundsavklinge

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	800 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	600 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	22 m/min	P

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	20 m/min	P
GG (G)	egnet	27 m/min	K
CuZn	betinget egnet	400 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		