KYOCERA

High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Artikelklasse	25O

Beskrivelse

Beskrivelse:
High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.
Anvendelse:
Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vendeplattestørrelse	14
Samlet længde $L_{i\ alt}$	63 mm
Ø D_3	76 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT..

Maks. skæredybde $a_{p\ maks}$	2 mm
Skær-Ø D_C	100 mm
maks. skærdybde $a_{p\ maks}$ ved LD-geometri	5 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Antal skær Z	7
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	176 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	198 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	75 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,28 grader
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229719