Garant

Vendeplattekorthulsbor med kombiskaft, til vendeskærsplatter WOEX, Ø DC m7: 26,5mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232298 26,5
GTIN	4045197698100
Artikelklasse	21S

Beskrivelse

Udførelse:
Høj stabilitet og optimal processikkerhed.
Anvendelse:
Til stående og **roterende brug.**
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft. Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)**brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre **(MTM).**
Passer til:
Vendeplatter WOEX 05T304.
Bemærk:
VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Antal skær Z	1
Nyttelængde L_1	54 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm

Vendeplatteskruesæt	239700 8IP (1,3 Nm)
Skaftlængde L_s	60 mm
Nominel ∅ D	26,5
Samlet længde L	138 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	1 mm
Udhængslængde L_A	78 mm
Boredybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeplattebor