

GARANT Master Alu HM-sletfræser HPC, ubelagt, Ø h6 DC: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	203214 6
GTIN	4067263100362
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning. Skærkantgeometri optimeret til lavere tilspænding og fremragende overflader. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.

Bemærk:

Optimale produktionsresultater i kombination med GARANT HiRunER præcisions-ER-spændetangspatronen, GARANT Master Chuck hydrauliske ekspansionsspændepatroner og spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	7
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	32 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Samlet længde L	65 mm
Fristilling-Ø D ₁	5,8 mm
Spiralvinkel	40 grader
Tolerance, nom. Ø	h6

Skærlængde L_c	26 mm
Skær-Ø D_c	6 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspændingsretning	vandret
Serie	Master Alu
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Fræseanvendelse	Mono-fræsning, yderst præcis 90°
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,02×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	320 m/min	N
PMMA akryl	egnet	260 m/min	N
PE-HD	egnet	220 m/min	N
PA 66	egnet	250 m/min	N
PEEK	egnet	220 m/min	N
PF 31	egnet	200 m/min	N

Cu	betinget egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	220 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB