



Gevindformolie, Indhold i l og kg: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082742 1
GTIN	2050001740342
Artikelklasse	04D

Beskrivelse

Udførelse:

Specialgevindformolie til gevindformning.

Beskrivelse:

Via omdrejningstal og gnidningsvarme skabes lokalt gnidningsvarme, som blødgør alle former for metalliske materialer. I løbet af få sekunder kan lukkede gennemtræk fremstilles uden spåner i flerdobbelt udgangsmaterialetykkelse.

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

- **Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).**
- **Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.**
- **Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.**
- **Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).**

Teknisk beskrivelse

Indhold	1 l
---------	-----

Flammepunkt	> 240 °C
vandopløselighed	uopløselig
Kinematisk viskositet	315 - 385 mm ² /s
Udførelse	Dunk
Produkttype	Gevindolie