

HOLEX**Vippeindikator følerarmslængde 13,5 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-Ø: 0,4/40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

Med 1/100-aflæsning.

HOLEX – udførelse til attraktiv pris med målekugle i hårdmetal.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Endvidere spændetapper Ø 4 mm.

Inklusive spændetape Ø 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01 – afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	40 mm
Målekraft	0,15 N
Måleområde i hver retning	0,4 mm
Aflæsning	0,01 mm
Svingeområde	2×110 grader
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Følearmslængde	13,5 mm
Målekugle-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

Services

KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG

Tilbehør

Centreringsholder Type	436512
Firkantholder til puppiføler	436510
HM-føler følearmslængde 13,5 mm Målekugle-Ø 2 mm	436361 2
Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120
Spændeskaft til vippeindikator Skaft-Ø h6 4 mm	436311 4
Spændeskaft til vippeindikator Skaft-Ø h6 8 mm	436311 8

